

球形闭孔珍珠岩(玻化微珠)技术性能（与传统珍珠岩产品对比）

产品名称	球形闭孔珍珠岩(玻化微珠)技术性能（与传统珍珠岩产品对比）
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:润珠 型号:110 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

球形闭孔珍珠岩(玻化微珠)主要技术性能

理化指标

SiO2(%)	TiO2(%)	AlO3(%)	Fe2O3(%)	MnO(%)	MgO(%)	CaO(%)
69-72	0.09	12-18	0.5-1.5	0.2-0.6	0.14-0.5	0.1-1.00
K2O(%)	Na2O(%)	P2O5(%)	烧失量			
4.0-5.0	3.0-4.5	0.04	4.94			

球形闭孔珍珠岩(玻化微珠)技术性能（与传统珍珠岩产品对比）

--	--	--	--	--	--	--

技术性能比较	球形闭孔珍珠岩(玻化微珠)	传统珍珠岩产品
粒度 (mm)	0.1-1.5	0.15-3
容重 (Kg/m ³)	100-200	70-250
导热系数 (w/m.k)	0.047-0.054	0.047-0.054
成球率	70-90%	0
闭孔率	95%	
吸水率 (真空抽滤法测定的%)	50-85	360-480
筒压强度 (1Mpa压力的体积损失率)	38%-46%	76%-83%
耐火度	1280-1360	1250-1300
使用温度	800 以下	