

# 桥梁伸缩缝止水带更换安装 广东潮州更换安装桥梁伸缩缝防尘胶条 施工队 众拓路桥

产品名称	桥梁伸缩缝止水带更换安装 广东潮州更换安装桥梁伸缩缝防尘胶条 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

注意对缝外铺装层要采取保护措施,严禁剔除及,保证边角整齐与顺直。选择同源设计预埋钢筋相同规格的钢筋进行植筋,进行植筋施工时,选择可靠的植筋技术,确保植筋。植筋胶应焊接要求,焊接后承载力无下降,并具有相应的检测报告。

2.6伸缩缝分幅施工焊接如采取不中断交通,封闭部分车道进行施工的作业,在达到期开放交通后,封闭剩下的损坏伸缩缝车道,施工工序同上,伸缩装置现场安装就位后须现场组装,先将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上进行对接。

II、上下两层锌铁皮由工人现场手工制作,没有统一的尺寸检查,其制造很不也很难控制。下层锌铁皮与其下水泥砼面之间及上层锌铁皮之间难以安置妥帖,每两层之间留下孔隙,荷载经过时锌铁皮发生起伏变形,从而造成锌铁皮的。

(二) 伸缩缝的改造施工1、伸缩缝施工宽度(A)计算式中:a-混凝土线系数,取0.00001 $t_m$ 气温 $t_n$ -安装时气温L-伸缩缝所控制的桥长2、水泥混凝土配合比设计:混凝土的正常标号为0,但由于改建桥梁位于通车道路上。

橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时,桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点了桥梁工程界的欢迎与好评。桥梁伸缩缝中的密封胶条利用橡胶的气密性遇水性有效地防止了雨水的渗漏,保护了桥梁伸缩缝与道路的正常功能和免损坏。

为保证各连接钢环与预埋件的有效焊接,应根据实际缝大小,备置一定数量规格不同的钢板作为衬垫。2.3 伸缩缝的运输存放及安装伸缩缝在厂家装车及现场卸车时,注意吊点位置合理,做到不扭曲变形、碰撞弯曲、划磨等。运输中要设置防护垫并牢固,不因道路的颠簸松动而造成伸缩装置的损伤。