

# 黄陂塑料氧指数检测阻燃B1级测试单位

产品名称	黄陂塑料氧指数检测阻燃B1级测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

伴随着纤维材料普遍的运用，怎样解决纤维材料以及高分子材料的燃烧性难题成为人们关注的焦点，以防止或减少火灾事故对于我们的性命及资金安全的危害性，对原材料的阻燃性解决是十分重要的。下列列出了原材料阻燃性的重要评价方法及测试标准。

### 1) 阻燃等级：

进入23 ±2 的氧氮混合气时，恰好保持原材料燃烧的含氧量，以摩尔分数表明。

常见规范：G 2406.2；ISO 4589-2；ASTM D 2863等；

### 2) 竖直/水准点燃：

水准或竖直地夹到试件一端，对试件自由端增加要求气体火苗，根据\*\*测量线形燃烧速度（水准法）或有焰燃烧及无焰燃烧时长（竖直法）来评估样品的燃烧性能等级

常见规范：GB/T2408；UL94等；

### 3) 热释放速率

热释放速率(HRR)，指的是在所规定的测试条件下，在公司期限内原材料点燃所释放出来热量

常见规范：ISO 5660-1；GB/T 16172；ASTM E 1354等；

### 4) 烟密度

测量塑料燃烧时所形成的浓烟光密度，并且以光密度为测试效果

常见规范：GB/T 8323.2；ISO 5659-2；ASTM E662等；

#### 5) 烟毒副作用

成分检测或小动物暴露感染对原材料产烟毒副作用进行评价

常见规范：GB/T 20285；NF X 70-100-1；DIN 53436；FT-IR合用等；

#### 6) 工程建筑

常见规范：GB 8624；ISO 9705；GB/T 25207等；

#### 7) 城市轨道

常见规范：TB/T 3138；TB/T 3237；EN 45545-2；DIN 5510-2等；

#### 8) 航空航天

常见规范：CCAR-25-R4 附则F；FAR 25.853；ABD 0031；HB 5469；HB 5470；HB 6577；HB 7066；HB7399；MH/T 6040等；

#### 9) 船只

常见规范：CB/T 3951；GB/T 24983；船运公司等；

#### 10) 汽车内饰件

常见规范：GB/T 8410；FMVSS 302等；

#### 11) 纺织产品

常见规范：GB/T 5455；GB/T 5454；GB/T 14644等；

#### 12) 电缆电线

常见规范：GB/T 18380.11;GB/T 18380.31;IEC 60331-11;IEC 60331.31等；

#### 13) 建筑涂料

常见规范：GB 14907；GB 12441等。