

# FENGCHI/风驰 电动调节型管夹阀

产品名称	FENGCHI/风驰 电动调节型管夹阀
公司名称	上海风驰泵阀有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风驰 型号:KFX-QJ 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖路351号
联系电话	86-021-57805068 13671734086

## 产品详情

风驰重型管夹阀是专门应用于磨损性及腐蚀性浆料，粉体及粗颗粒物料输送中执行关闭及控制且经久耐用的理想阀门。

直径范围：15~2000mm, 1/2 " ~84 " in

压力等级：1~10Mpa，1:2安全系数的爆破压力

阀体的材料：

DN15~200（碳钢、球墨铸铁、铝合金，不锈钢-铸造工艺）

DN250~2000（45#钢、不锈钢焊接工艺）

阀套的材料：天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、

氟橡胶、海帕伦

实物图片+相关描述

阀门工作状态 Working status of pinch valve全开：管夹阀的全通径弹性阀套无任何缝隙和死角。

关闭中：中线关闭，这一特征避免了套管内的紊流和磨损，阀套成为一个平滑的封闭的文氏管，每次操作都能自清洗。

关闭：管夹阀在全关时确保双向零泄漏关闭，采用无密封件需要维护的内在安全

设计。

## 详细介绍 Introduction

风驰管夹阀的工作原理非常简单。在打开位置，阀门处于全开状态，没有流量限制。在关闭期间，两个夹紧杆将阀套压紧在中心线上。阀套具有耐磨性，固体颗粒撞击阀套的橡胶表面，阀套吸收能量，阀套橡胶恢复形状时，将能量释放。即使有固体杂物积聚在阀套壁上，当挤压阀套时，任何结晶颗粒都会从阀套表面脱落并随介质流走，重型管夹阀因此能实现气密级密封。阀门的全通径结构确保介质的自由流动。阀门的三个主要部件（阀套，阀体和执行机构）的结构和材料可以根据您的工艺条件进行选择。

全通径打开，中心关闭（两种状态的三维模型）