

# 瓦楞纸箱数码打印机佛山纸箱印刷机厂家需要用到的设备

产品名称	瓦楞纸箱数码打印机佛山纸箱印刷机厂家需要用到的设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

为了评定各元件对阀门阻力的影响，现引用一些常见的阀门元件的阻力数据，这些数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。突然扩大会产生很大的压力损失。这时，流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面。局部阻力系数与扩大前管路截面积A1和扩大后管路截面积A2之比的近似关系可用式（1-9）及式（1-1）表示；阻力系数见表逐渐扩大当 $\beta < 4$  时，逐渐扩大的圆管的阻力系数比突然扩大时小，但当 $\beta = 5-9$  时，阻力系数反而比突然扩大时增大15%-2%。如可能，佳清洗液温度为75 oF-85oF(24oC-3oC)。UF及PS(polysulphone)膜管可耐至122oF(5oC)。在开始循环前，可将膜管浸泡于清洗液中约15分钟。这步骤可在清洗过程中持续使用。在每一个清洗步骤完成后及当清洗完欲开始采水前，必须以不含的清水加以冲洗管排、膜管及清洗液储槽。当系统是多级的排列组合时，请以各级各别的清洗。【反渗透水处理技术在电力应用研究-预处理部分的几点建议】尽管在RO入口前有保安过滤器(又称精密过滤器或5过滤器)以保证膜元件不被划伤或污堵，但前面的预处理系统合理设计与平稳运行对RO至关重要。需要用到的设备工艺特点：1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。

2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。

4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。5.按需生产，可随时补单。

6.智能化控制，人机交互简单易操作。7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。

8.印刷质量稳定，色彩还原度高。9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

瓦楞纸箱数码打印机佛山纸箱印刷机厂家需要用到的设备瓦楞纸箱数码打印机优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。2.高产能输出通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置，高灵敏激光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。5.色域宽广

采用icc校正软件，让色彩还原更真实。6.智能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。

以上传统的供热系统都采用换热器,而换热器的效率决定着传统供热系统的热能利用效率;而且换热器使用寿命有限,维护成本高。以线形燃烧器为核心的直燃式热风装置。线形燃烧器体积比较小,直接安装在风道内,干燥介质可直接与之接触并快速升高到所需温度。以线形燃烧器为核心的直燃式热风装置兼具节能和

环保两大特点。首先线形燃烧器燃烧机制合理,燃烧区保持有一定量的过剩空气,既能保证燃烧完全,还可氮氧化物的生成。这种直燃式热风装置无需换热器而直接与空气接触,保证了燃烧热量对空气的有效传递,热效率高。