

挤塑管材EVA扬子巴斯夫6110M

产品名称	挤塑管材EVA扬子巴斯夫6110M
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:扬子石化 型号:6110M 特性:用于注塑，异型材。
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

电缆屏蔽料EVA扬子巴斯夫V6110M电线电缆原材料发泡级耐候耐低温乙酸乙烯

扬子巴斯夫 EVA 6110M VA含量28%,MI:6 用于注塑，挤塑管材，异型材。

????

性能项目		试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔体流动速率	指标	190 /2.16kg	ISO 1133	5.6-6.4	g/10min
		检验结果	190 /2.16kg	ISO 1133	5.9	g/10min
	VA含量	指标		Q/3201-BYC-0225.6-28.4		%(wt)
		检验结果		.01	Q/3201-BYC-0226.6	%(wt)
	氧化和着色粒子	指标		Q/3201-BYC-02 7		pc/kg
		检验结果		-2005	Q/3201-BYC-020	pc/kg

V5110JVA含量18溶脂3发泡级

V6110MVA含量26溶脂6发泡级

V4110JVA含量14溶脂2薄膜级

V5110KVA含量23溶脂4发泡级

V3610JVA含量8溶脂2.7包装膜

V5110FVA含量18溶脂0.8薄膜级

V5110HVA含量20溶脂2发泡级

V4110FVA含量14溶脂0.8薄膜级

V3610FVA含量9溶脂0.8大棚膜

V4610HVA含量18溶脂2扩展膜

V3510KVA含量13溶脂4注塑应用

EVA扬子巴斯夫6110M 泡发级 EVA6110M

挤塑管材EVA扬子巴斯夫6110M

扬子巴斯夫V6110M V5110J乙烯-乙酸乙烯酯共聚树脂EVA