

HJM，高压卷筒电缆，厂家供应

产品名称	HJM，高压卷筒电缆，厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:HJM 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

HJM电缆在使用过程中，为了满足更严格的电气性能，可根据用户需要设计编制加入多芯控制电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。HJM，高压卷筒电缆，厂家供应，上海科邦特种电缆厂。HJM电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性，高压扁电缆，港口用扁型橡套软电缆，煤场斗轮机用6KV，10KV港口用扁型橡套软电缆10KV港口用扁型橡套软电缆为额定电压6KV，10KV移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆。

HJM电缆广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。HJM电缆有抗拉，耐磨等不错性能，可以当作堆取料机电缆，港机电缆，起重机电缆等大型机械设备电缆使用，如交流额定电压6/10KV料场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用高压扁平电缆。

HJM电缆结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第5类导体结构

绝缘：高强度复合弹性体阻燃材料绝缘，满足更严格的电气性能

抗拉元件：集成镀锌抗拉钢丝绳或凯夫拉绳承载

成缆：优化成缆节距，无扭力绞合

内护套：高强度复合弹性体阻燃材料挤压内护套

加强件：加强型芳纶纤维编织聚氨酯卷筒电缆本体的护层结构

外护套：进口PUR聚氨酯弹性体护套材料

HJM电缆技术参数：

线芯长期允许工作温度：85

电缆导体额定温度：90

短路时（持续时间不超过5秒）电缆导体的温度 250

电缆允许环境温度：-33

电缆弯曲半径：用于固定设备时为6*D

以自由活动方式连接时为10*D

用电缆盘收放时为12*D

用转向导轮时为15*D