

SHZQ-A全自动气控风门控制装置 气动无压风门配件齐全

产品名称	SHZQ-A全自动气控风门控制装置 气动无压风门配件齐全
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	610.00/套
规格参数	气压:0.2-0.7mpa 定制服务:可定制 运输:物流
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

SHZQ-A全自动气控风门控制装置，气动无压风门配件齐全，气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V，将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用 10#高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。

全自动气控风门控制装置简述：风门气控装置置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（ 12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（ 12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4-4）。

技术参数

- 1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。

