

桥梁伸缩缝更换胶条 云南文山拆除更换伸缩缝防尘胶条 施工队 众拓路桥

产品名称	桥梁伸缩缝更换胶条 云南文山拆除更换伸缩缝防尘胶条 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

只有这样，才能有效保障伸缩缝功能的发挥和桥梁的安全运行。桥梁伸缩缝胶条安装：（1）对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，橡胶条的使用寿命。

锯缝线以外的沥青路面,仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防锯缝时产生的石粉污染路面。2、伸缩装置的加工与保存2.1材料及加工：伸缩缝需要的材料包括橡胶、钢材、钢筋等，这些材料必须符合相关文件的规定。同时，伸缩缝浇筑所采用的混凝土必须用C50的水泥混凝土，还要加入适当的外加剂，保持坍落度小于2厘米，除此之外，伸缩装置还应按照设计图纸规定的材料类型、长度等要求进行装配。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可。当伸缩缝的接头采用对接的时，由于长时间的磨损，环氧树脂砂浆的剥落、填缝材料的硬化，这都是造成伸缩缝破损的具体原因。所以，必须对缩缝中的各种垃圾进行及时地处理。

2、伸缩缝安装锚固：旧伸缩缝拆除后,新伸缩缝安装前,要做好预留槽的清理工作,将槽池底面、侧面清理平顺整齐槽内不得留有松散块或破碎块,；整理预埋筋,对施工中不慎割断的预埋筋进行补充植筋；并检查预留槽对新伸缩缝装置的空间要求、特点对新伸缩缝的位移箱处若新位置上原没有预埋筋,必须进行纵向拉筋和竖向支撑。

干燥收缩引起的变形。其他因素引起的变形量一般较小，在设计上可以略去，仅作为预留量和构造上的需要量考虑。具体的计算同桥梁设计规范。2、结构设计。桥梁伸缩缝的设置各个生产厂家有各自不同的

施工。桥梁伸缩缝的更换必须结合桥梁本身的实际情况，根据改建桥梁的结构类型、原有伸缩缝形式、桥面结构型式、桥面铺装层厚度，桥台钢筋分布等实际情况进行具体设计。

桥梁伸缩缝胶条装置施工操作中的控制措施时间对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员是工程的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的均要有严格的要求，对操作人员加强意识的同时，加强，确保操作中的要求桥梁伸缩缝。