

# 霍尼韦尔 SOLO便携式有毒气体检测仪

产品名称	霍尼韦尔 SOLO便携式有毒气体检测仪
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SOLO 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

## 产品详情

霍尼韦尔 SOLO便携式有毒气体检测仪

维修简便的单气体检测仪，无需拆卸即可更换传感器、电池和过滤件。使寿命长且成本低。

传感器选择范围广。无论是监测常见的危险还是外来的危险，都能进行探测。

采1系列 CO、H2S 和 O2 传感器的单气体检测仪。不仅精度高、成本低，而且工作温度范围宽，响应速度快

防护等级 IP66/68

语言 包含中文、英文在内的多种操作语言

湿度 0% - 95% 相对湿度（无凝结）

尺寸

7.0 x 6.7x 3.6 cm（1系列传感器型号）

7.0 x 6.7x 4.1 cm（4系列传感器型号）

重量 103 至 116g，取决于安装的传感器类型

电池 可更换式非充电型锂电池

运行时间 12 个月（1 系列 O 26 个月）

报警方式 可视、振动、声音(95dB)

报警类型 低报、高报、TWA、STEL、电量不足，传感器故障，不合规报警

户选项

更改报警设置点

启 / 禁 IntelliFlash/ 不合规指示

IntelliFlash 间隔

不合规指示间隔

工人和地点分配

锁定报警

启 / 禁强制功能测试 / 校准

设置功能测试 / 校准间隔

选择语言（含中文）

自检 启动时检查传感器的完好性、电路板、电池的状况并发出声 / 光警报，电池（不间断）

标定 手动或IntelliDox 仪器自动管理平台

防爆：Ex ia IIC T4 Ga

欲实现更方便、省时，且报警远程可检控请选无线版本。可通过智能手机进行管理。

可通过任何联网的设备访问检测仪，远程获取工人的安全状况和位置。

可选择激活 IntelliFlash 或不合规时闪烁

量程范围：

检测气体名称	测量范围	分辨率	工作温度
HS (1S)	0 -200ppm	0.1 ppm	-40 至 +60 ° C
CO (1S)	0 - 2000ppm	1 ppm	-40 至 +60 ° C
O (1S)	0 - 30%v/v	0.1% v/v	-40 至 +60 ° C
CL (4S)	0 - 50ppm	0.1 ppm	-20 至 +40 ° C
CO (1S)	0-50000ppm	100ppm	-20 至 +60 ° C
CLO (4S)	0 - 1 ppm	0.01ppm	-20 至 +40 ° C
CO-H (4S)	0 - 2000ppm	0.5 ppm	-30 至 +50 ° C
ETO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
H (4S)	0 - 1000ppm	2 ppm	-20 至 +50 ° C
HS(扩展量程)(4S)	0 - 500ppm	0.1 ppm	-40 至 +50 ° C
HCN (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
NH (4S)	0 - 100ppm	1 ppm	-20 至 +40 ° C
NH((扩展量程)(4S)	0-1000ppm	1 ppm	-20 至 +40 ° C
NO (4S)	0 - 250ppm	0.2 ppm	-30 至 +50 ° C
NO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-20 至 +50 ° C
O (4S)	0 - 1 ppm	0.01ppm	-20 至 +40 ° C
PH (4S)	0-5ppm	0.1 ppm	-20 至 +50 ° C
SO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
HS (4S)			