

# 弹性环氧树脂AB灌封料 嘉兴嘉港

产品名称	弹性环氧树脂AB灌封料 嘉兴嘉港
公司名称	嘉兴市嘉港合成材料有限公司
价格	28500.00/吨
规格参数	品牌:嘉兴嘉港 树脂胶分类:环氧树脂 型号:JG-2920
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 紫阳街191号
联系电话	86 0573 82071168 13605730731

## 产品详情

品牌	嘉兴嘉港	树脂胶分类	环氧树脂
型号	JG-2920		

jg-2920弹性环氧树脂灌封料是由改性环氧和改性胺类固化剂组合而成，为双组份室温固化灌封料，。它可显著降低外界震荡对封装体的影响；耐冷热冲击，并具有良好的耐侯性。广泛应用于建筑、通讯、电工、电子、仪器、仪表元器件的密封和机器制造业等。

### 一、外观和特性：

项目 jg-2920a jg-2920b

外观 黑色粘稠体 浅黄色液体

粘度mpa.s(40 ° c) 150-250 100-150

比重 1.40 ± 0.05 1.00 ± 0.05

### 二、使用工艺：

配合比例（重量比） 100：15

可使用时间（100g混合量） 100 - 150分钟

固化条件 25 ° c/15-24小时

### 三、固化物性能

硬度 ( shore a) 60 - 75

体积电阻 ( .cm )  $1.0 \times$

介电强度 ( kv/mm )  $> 16$

介电常数 ( 1khz)  $3.5 \pm 0.5$

介质损耗角正切 ( 1khz)  $0.03 \pm 0.005$

抗拉强度 ( mpa ) 45

冲击强度 ( mpa ) 1.5

注\*：以上性能数据为该产品于室温 $25^{\circ}\text{C}$ ，湿度70%时的测试数据。该数据仅供用户使用时参考，请用户使用时以实测数据为准。

供应商：嘉兴市嘉港合成材料有限公司 地址：嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573 - 82071168