

PC/ABS 日本帝人 T-3713

产品名称	PC/ABS 日本帝人 T-3713
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高耐热:日本帝人 耐磨损:T-3713 阻燃:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

????PC/ABS T-3713 ??? ??? ??????

???

机械性能测试条件测试数值单位

ASTM D638/ISO 527

断裂伸长率

ASTM D638/ISO 527

拉伸模量

ASTM D638/ISO 527

伸长率

ASTM D638/ISO 527

弯曲模量

ASTM D790/ISO 178

弯曲强度

ASTM D790/ISO 178

洛氏硬度

ASTM D785

IZOD 缺口冲击强度

1/4" 23

1/4" -30

1/8" 23

1/8" -30

Charpy)冲击强度

23 (缺口)

-30 (缺口)

23 (无缺口)

-30 (无缺口)

拉伸断裂伸长率(延伸率)

ASTM D638/ISO 527

物性性能测试条件测试数值描述单位

ASTM D792/ISO 1183

成型收缩率

ASTM D955

熔融指数 (流动系数)

200 /5kg

220 /10kg

吸水率 23 /24H

ASTM D570/ISO 62

热性能测试条件测试数值/描述单位

退火

未退火

维卡软化点

ASTM D1525/ISO R306

熔点

-

燃烧性（率）

UL94

线性膨胀系数

ASTM D696/ISO 11359

其他测试条件测试数值/描述单位

颜色
特性

本色

耐冲击性、高耐热性、一般成型。适用于：手机外壳、汽车零部件、安全帽、车灯底座、注射针筒外壳、电子类塑胶元件等。