

英思科便携式常规四合一气体检测仪M40

产品名称	英思科便携式常规四合一气体检测仪M40
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:M40 产地:中国
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室(注册地址)
联系电话	18668922693

产品详情

英思科便携式常规四合一气体检测仪M40

美国英思科四合一检测仪M40报警仪的外壳是高强度,耐冲击复合材料,抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI).四合一气体检测仪CZ.M40的防护等级是IP65.

四合一气体检测仪CZ.M40专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O₂、CO和H₂S。

美国英思科四合一检测仪M40报警仪体积小,重量轻,采用耐用的ABS机壳,紧凑的机身同时提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,还配有专用的保护皮套,不用担心撞击和摔落的损伤。液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数,图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据。内存可记录长达75小时的数据记录,用于存档。可选自动管理平台,维护标定瞬间搞定。开机有20秒倒计时,而当读秒完成后,检测仪就进入了常规的气体读数模式,同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,可减少每次校准所需气量,从而节约成本。用户可自行设置低浓度/高浓度报警值,以及STEL/TWA报警值。

美国英思科四合一检测仪M40报警仪特点:

可任意选配且连续监测1-4种气体:可燃气体、O₂、CO和H₂S

使用可充电锂离子电池持续运行18小时

声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏

保质期为一年

可选配一体泵及数据采集功能

美国英思科四合一检测仪M40报警仪技术参数：

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理 氧气和有毒气体 - 电化学原理

量程：可燃气体：0~LEL，分辨率：0.1% LEL

甲烷: 0~50% VOL，分辨率 0.01% VOL(MA)

氧气: 0~30% VOL，分辨率 0.1% VOL

一氧化碳：0~999 ppm，分辨率：1 ppm

硫化氢：0~500 ppm，分辨率：1 ppm

电源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)陕西煤矿用多种气体检测仪M40.M，内蒙古煤矿用四合一气体检测仪CZ

报警：90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度, STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集：可燃气体：LEL，分辨率：0.1% LEL

温度范围：-20~50

湿度范围：15~95% RH(非凝结)

国际认证：美国和加拿大：UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4

美国煤安认证(MSHA)，中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

其壳体抗冲击且抗电磁干扰，即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作，包括浏览数据、校零、标定等，其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。运用较为广泛，普遍用于化工厂，油田，采矿业，药厂等。