

英思科M40四合一测氧测爆仪 泵吸式

产品名称	英思科M40四合一测氧测爆仪 泵吸式
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

产品详情

英思科M40四合一测氧测爆仪 泵吸式

M40气体检测仪经久耐用，其壳体抗冲击且抗电磁干扰，即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作，包括浏览数据、校零、标定等，其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。

美国英思科四合一检测仪 泵吸式M40气体检测仪体积小、重量轻（10*6*4cm，250克），采用可充电锂离子电池连续工作18小时，可同时检测、显示、记录瓦斯、一氧化碳、硫化氢、氧气四种气体的实时浓度，超大屏幕显示和声、光、震动报警可以为矿工提供ZUI为清晰和明确的危险警报。

美国英思科四合一检测仪 泵吸式M40气体检测仪技术参数：

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理

氧气和有毒气体 - 电化学原理

量程：可燃气体：0~% LEL，分辨率：0.1% LEL

甲烷（瓦斯）：0~50% VOL，分辨率0.01% VOL(MA)

氧气: 0~30% VOL , 分辨率 0.1% VOL

一氧化碳 : 0~999 ppm , 分辨率 : 1 ppm

硫化氢 : 0~500 ppm , 分辨率 : 1 ppm

电 源 : 可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报 警 : 90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警 , 高低浓度,

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集 : 可燃气体 : 0~ % LEL , 分辨率 : 0.1% LEL

温度范围 : -20~50

湿度范围 : 15~95% RH(非凝结)

国际认证 : 美国和加拿大 : UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4

美国煤安认证(MSHA) , 中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

随机提供

充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、及操作手册