

阀门 电动阀门厂家 兰陵阀门

产品名称	阀门 电动阀门厂家 兰陵阀门
公司名称	扬州市兰陵智控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州仪征市刘集盘古工业集中区
联系电话	13952775695 13952775695

产品详情

四分之一转电动执行器：角行程电动执行器与旋转阀配合使用。四分之一转电动执行器输出轴旋转小于一周，即360度，如蝶阀，电动阀门生产商，球阀，阀门旋转角度通常小于90度，角行程电动执行器旋转90-度位置可以实现阀门的开启和关闭过程。四分之一转电动执行器根据安装界面分为直接连接电动执行器和底座曲柄式电动执行器两种。直接连接的电动执行器的输出轴直接连接到阀杆，阀门，而基础曲柄电动执行器通过曲柄连接到阀杆。

阀门驱动装置的特点

相对气动、液动执行器而言，电动阀门厂家，阀门驱动装置主要有3点优势：

- (1)无需特殊的气源和空气净化等装置，即使电源失电时，也能保持原执行位置；
- (2)可远距离传输信号，电缆敷设比气管和液体管道敷设方便得多，且便于线路检查；
- (3)与计算机连接方便简洁，更适应采用电子信息新技术。

它主要由伺服控制系统和执行机构两部分组成，接受来自调节单元、变送单元或手动操作器输出的统一标准电流信号，将其转换成与之相对应的机械位移输出。智能阀门驱动装置的整个产品系列都是采用统一的模块化设计的。

1.安装环境要求

本PL系列阀门电动装置即可在室内安装，也可以在室外安装。

本PL系列阀门电动装置属非防爆产品，请注意避开、等环境。防爆的请选择我公司防爆阀门

电动装置。有防爆证书，电动阀门，质量放心。

在长期有雨水、原料等飞溅物和阳光直射的环境下，需要安装保护整台电动执行构的防护装置。

请预留接线、手动操作等安装维修空间。周边环境温度-30度至60度范围内。

2.工作介质温度的要求

与阀门配套使用时，工作介质温度传到执行机构上面，执行机构温度会升高。

工作介质是高温时，与阀门连接的支架起减少热传导的作用。

工作介质温度在80度以下时请选用标准支架。

工作介质温度在80度以上时请选用高温支架。

阀门-电动阀门厂家-兰陵阀门(诚信商家)由扬州市兰陵智控阀门有限公司提供。扬州市兰陵智控阀门有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！