

杭起重工 电动葫芦公司 衢州电动葫芦

产品名称	杭起重工 电动葫芦公司 衢州电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

电动葫芦的工作原理是：先发动起升电动机，把重物起升到合适的高度，再发动运转电动机把重物运到的方位，运转小车在单工字钢梁下行走。行走时选用一个电动机驱动运转小车两边的车轮。因为行走速度比较小，因而运转小车一般不设制动组织。运转小车内行走时，为了避免重物发生下降，在起升位置上设置了一个电磁制动器。制动是依托绷簧的压力把内、外盘压紧，原理与冲突离合器类似，松开时运用电磁铁通电今后吸住外盘而使内、外盘松开。电磁制动器的电路与起升电机的电路并联，电动葫芦哪家好，因而只需起升电机一发动，电磁制动器松开，使重物上、下升降自如；当电动机关机时，则电磁制动器也胡跟着断电，电磁吸引力会消失，在绷簧的压力效果下，表里盘紧紧压住，起到制动的效果。

防爆电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、起重能力大的特点。当厂房内充有性混合物时，在保证安全的前提下是改善劳动条件，提高劳动生产率的有力工具，因而成为合理工艺过程中必备的机械设备。防爆电动葫芦的机械防爆要求如下：1、为防止因机械摩擦或碰撞产生火花及危险温度造成危险，防爆葫芦的具有相对磨损运动的部分应采取限速措施或其他防爆措施，如钢丝绳与卷筒或链条与链轮的卷入线速度和防爆葫芦小车在轨道上的运行速度不应大于25m/min。2、防爆葫芦运行的起制动应平稳，电动葫芦公司，应能避免产生目视可见的火花。3、钢丝绳或链条应有可靠的润滑。钢丝绳表面不应有断丝明显露出，对露出的钢丝有可能产生摩擦危险火花的钢丝绳应及时更换。4、在同一轨道上有两台以上防爆葫芦时，防爆葫芦之间应装设碰撞缓冲装置。5、吊钩装置外表面应有“禁止碰撞”的警示标志，当防爆级别为IIC时，吊钩应采取能防止撞击或摩擦而产生危险火花的措施。6、对用于性气体环境的工作制动器应采用隔爆型制动器，对用于可燃性粉尘环境的制动器应按照在尘密型外壳内，如装有安全制动器时，应采取相应的防爆措施。7、防爆葫芦维修时所采用的工具，其安全性能应符合GB/T10686的规定。8、装有安全离合器时，安全离合器应采取防爆措施。

工作完毕后必须把电源的总闸拉开，切断主电源。

电动葫芦应由专人操纵，操纵者应深刻掌握安全操作规程。

应至少在每十天由专门人员对电动葫芦检查一次，发现故障及时采取措施，并仔细加以记录。

切勿使制动器之动环上沾有油污。

制动器用压紧螺母调整至重物能容易得悬空状况，衢州电动葫芦，其制动距离在大负荷下延，不得超过80毫米。

在使用过程中，如发现不良之故障时，应立即切断主电源。

应保障电动葫芦有足够的润滑油。是否安装完成后按润滑说明加注润滑油及检查润滑情况是否良好，并保证润滑油的干净无杂质和污垢。

必须警戒用手直接把润滑油涂敷正在工作的钢丝绳上，因为这时的钢丝绳表面的毛刺及裂纹会严重地把手弄伤，上油时应该使用硬毛刷或是使用四周经过刨光洁的木板。冬天里，由于温度低，钢丝绳上油时，电动葫芦价格，先把润滑油加热深化。

当钢丝绳表面有显著磨损时则钢丝绳折断数应该适当降低。

检查中应特别注意易损零件的情况。

电动葫芦不工作时，不允许把重物悬于空中，防止零件产生变形。

当电动葫芦使用完毕后，应把它停到地点，吊钩升至离地2公尺以上的位置。

杭起重工(图)-电动葫芦公司-

衢州电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司是浙江 杭州 ,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杭起重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杭起重工更加美好的未来。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。