

就选择杭起重工 单梁起重机厂 杭州单梁起重机

产品名称	就选择杭起重工 单梁起重机厂 杭州单梁起重机
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

防后倾装置

用柔性钢丝绳牵引吊臂进行变幅的起重机，杭州单梁起重机，当遇到突然卸载等情况时，会产生使吊臂后倾的力，从而造成吊臂超过幅度，发生吊臂后倾的事故。《起重机械安全规程》明确规定，要求流动式起重机和动臂塔式起重机上应安装防后倾装置(液压变幅除外)。

防后倾装置，先通过变幅限位开关限制变幅位置，再通过一个机械装置对吊臂进行止挡。保险绳和保险杆是另两种常用的防后倾装置。保险绳固定长度的钢丝绳，限定吊臂的倾角。保险杆的工作原理是将保险杆连接在吊臂和转台上，保险杆是一个套筒伸缩机构，套筒中安装有缓冲弹簧，对吊臂有缓冲、减振和限位作用。

为了尽可能的提高起重机的起重作业性能，单梁起重机厂家，全路面起重机的吊臂制造工艺比一般的汽车起重机要先进的多，它们一般由的吊臂制造厂负责生产，都是采用高强度的钢材。例如国外吊臂普遍采用960 MPa以上的钢材，有些100t级的起重机为减轻质量，吊臂上甚至使用了仅4mm厚的瑞典SSAB生产的Weldox1100型钢板，SSAB目前正在研制1300MPa的超高强钢板。因此可见，全路面起重机与一般的汽车起重机的吊臂相比，它们的刚度更大、质量更轻，性能更优越！

起重机械基础知识

1. 起重机械

起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。

2. 起重机械工作特点

- (1) 起重机械通常具有庞大的结构和比较复杂韵机构，作业过程中常常是几个不同方向的运动同时操作；操作技术难度较大。
- (2) 能吊运的重物多种多样，载荷是变化的。有的重物重达上百吨，单梁起重机价格，体积大且不规则，还有散粒、热融和危险品等，单梁起重机厂，使吊运过程复杂而危险。
- (3) 需要在较大的范围内运行，活动空间较大，一旦造成事故，影响的面积也较大。
- (4) 有些起重机械需要直接载运人员做升降运动，其可靠性直接影响人身安全。
- (5) 暴露的、活动的零部件较多，且常与吊运作业人员直接接触（如吊钩、钢丝绳等），潜在许多偶发的危险因素。
- (6) 作业环境复杂，如涉及企业、港口、工地等场所，涉及高温、高压、等环境危险因素，对设备和作业人员形成威胁。
- (7) 作业中常常需要多人配合，共同完成一项操作。

就选择杭起重工(图)-单梁起重机厂-杭州单梁起重机由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司为客户提供“电动葫芦,欧式起重机,悬挂起重机,门式起重机,双梁起重机”等业务，公司拥有“杭起”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在余杭区仁和街道新桥村1幢3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任经理。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。