

北科环保 中国创新企业 垃圾发电氨水喷枪 氨水喷枪

产品名称	北科环保 中国创新企业 垃圾发电氨水喷枪 氨水喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

普通脱硝喷枪气、液一般是在喷嘴处混合形成雾化，喷嘴一旦被磨坏，液体就不再雾化会以水柱形式喷出，不但失去脱硝率，德国氨水喷枪，氨逃逸迅速高速上升，而且液体碰到锅炉内壁，还会导致锅炉浇注料损毁或爆管。潍坊北科环保设备有限公司研发的新型耐磨脱硝喷枪采用了混合器、枪体尾部混合雾化技术，即便喷嘴损坏，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果，垃圾发电氨水喷枪，从而潍坊北科环保迅速成为SNCR脱硝领域业内品牌。

脱硫定义:承接负能除尘、冶金烟气治理除尘、冶金余热回收利用、炼钢余热梯级利用和余热发电等余热综合利用工程，氨水喷枪，生产袋式除尘器和脉冲除尘器及烟气捕集装置。

脱硫喷枪采用保护套管及活动法兰连接，可手动将喷伸进或者退出炉内，采用金属保护管套，套管采用先进的热处理技术，保证了保护套管具有耐高温及耐磨损强度。

脱硫喷枪和脱硝喷枪区别：

- 1、处理工艺和所需药剂不同;
- 2、脱硫喷枪相对成熟，脱硝工艺还在改进中。

锅炉脱硝喷枪，是深圳较好的SNCR脱硝喷枪生产厂家工业脱硝喷枪 工业用的脱硫脱硝喷枪

炉膛氧量、尿素量控制优化

(1)通过优化尿素系统调整试验，编制下发了125 MW 锅炉脱硝尿素系统运行规定。规定正常运行净烟气

NO_x 浓度按 165~180 mg/m³之间，氨逃逸小于 3×10^{-6} ，CO浓度小于0.05 % 控制。

(2)在进行给粉机启停、煤气火嘴投停及制粉系统启停等对炉内燃烧有较大扰动的操作前，垃圾炉氨水喷枪，应提前将净烟气 NO_x 降至 165 mg/m³以下后再进行操作（调整过程要缓慢操作各风门，保持炉膛出口氧量稳定在2.0 % ~ 3.5 % ）。

(4)定期对锅炉脱硝尿素系统喷枪雾化效果及喷枪流量进行专项检查，形成检查记录。工业脱硝喷枪
工业用的脱硫脱硝喷枪

北科环保-中国创新企业(图)-垃圾发电氨水喷枪-氨水喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。