

# 格力防爆空调 丹东防爆空调 三禾防爆

产品名称	格力防爆空调 丹东防爆空调 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

### 防爆空调匹数与面积

一匹防爆空调制冷量大约是2500W，适合12平米左右的房间使用;

两匹的防爆空调制冷量大约是5000W，适合25平方左右的房间使用;

2.5匹防爆空调制冷量大约是6250W，适合40平方米左右的房间使用;

3匹防爆空调制冷量大约是7500W，适合50平方米左右的房间使用;

4匹防爆空调制冷量大约是10000W，适合70平方米左右的房间使用。

防爆空调智能省电模式智能省电模式：可自动调节至省电模式，减少温度波动，快速达到设定温度，防止电力浪费。保存1W待机智能省电功能的细节，恒温恒湿防爆空调，为你精心计算，随时不用担心电费。与传统的定速防爆空调相比，变频防爆空调可以根据室温的变化提供合适的制冷量，格力防爆空调，满足控温的需求，避免了恒频空调温度波动大、启冷慢、反复启停等自然限制。因此，“省电”可以说是变频空调的固有优势，而格力变频空调则通过引入变频技术，让格力变频空调成为变频领域的。

1.1本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

1.2 1区、2区危险气体场所 1.3 IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境； 1.4 环境温度：—5 ~+43 。

2.技术特点：

2.1 采用国际滚动转子压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳、省电，使用寿命长。

2.2 采用多折式散热器，确保冷媒通过时与空气的充分接触，粉尘防爆空调，大幅提高空调的制冷制热效果；能够自动判断和运行，制冷、制热、除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。外表美观、操作方便、节省空间、易于安装；

2.3 电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz、380V/60Hz等多种，。

2.4 防爆标志：Exdmib IIBT4；

三禾防爆公司生产的防爆类产品有防爆空调，防爆工具，防爆电加热器，防爆监控系统，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆扬声器，丹东防爆空调，防爆柜箱，安全栅，防爆软启动，防爆变频器等180多个品种，900多种规格。生产的产品用于内外各大油田，石化公司，船舶制造业，海上石油钻井平台、炼油、化工、制药、纺织等及有关的国家重点工程。

格力防爆空调-丹东防爆空调-三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。