

天津消防评估施工 天津消防评估 天津津意欣智能科技

产品名称	天津消防评估施工 天津消防评估 天津津意欣智能科技
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

地下消防栓是一种室外地上消防供水设施

地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水联接进行灭火、是室外必备消防供水的设施。安装于地下，天津消防评估，不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合、使用方便。

场所必须使用防爆型电气设备

场所必须使用防爆型电气设备，还应做好电气设备的维护保养工作场所的操作人员必须穿戴防静电服装鞋帽，严禁穿钉子鞋、化纤衣物进入，天津消防评估施工，操作中严防铁器撞击地面。对于有静电火花产生的火灾危险场所，提高环境湿度，天津消防评估的公司，可以有效减少静电的危害。可燃物的存放必须与高温器具、设备的表面保持有足够的防火间距，高温表面附近不宜堆放可燃物。不能用水扑灭电气火灾，因为水可以导电，容易发生触电事故;也不能用水扑灭比水轻的油类火灾，因为油浮在水面上，反而容易使火势蔓延。

消防烟感探测器就是通过监测感应到烟雾的浓度来实现火灾防范的，又可以 [1] 称为感烟火灾探测器，采用特殊结构设计的光电传感器，天津消防评估技术方案，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。

1、独立烟感，不需要接线，使用电池供电。

2、总线烟感：底座上有4个金属端子，接线时候接对角的两个点即可，大多数烟感接线已经不分正负极，所以可以随便接，但一套系统里-好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极，请参照说明。

3、多线烟感（传统烟感），也是两线接法，以铠卫烟感YT102为例子：探测器的端子4，3是电源输入端（接线时不用区分极性），其中端子2和端子3在探测器内部短连。

4、继电器烟感（继电器信号输出/），4线接法：以DG311为例：连接电源线在底座端子3、端子4上，继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

天津消防评估施工-天津消防评估-天津津意欣智能科技(查看)由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。津意欣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！