

LS交流继电器代理商 积迅电器 天津LS交流继电器

产品名称	LS交流继电器代理商 积迅电器 天津LS交流继电器
公司名称	苏州积迅电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路959号元和大厦4楼416室
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

[4] 直流电阻：是指继电器中线圈的直流电阻，可以通过万用表测量。 [4] 吸合电流：是指继电器能够产生吸合动作的电流。在正常使用时，LS交流继电器代理，给定的电流必须略大于吸合电流，这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压，LS交流继电器原厂，一般不要超过额定工作电压的1.5倍，LS交流继电器代理商，否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 [4]

释放电流：是指继电器产生释放动作的大电流。

当继电器吸合状态的电流减小到定程度时，继电器就会恢复到未通电的释放状态，这时的电流远远小于吸合电流。 [4] 触点切换电压和电流：是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小，天津LS交流继电器，使用时不能超过此值，否则很容易损坏继电器的触点。 测触点电阻：用万用表的电阻挡，测量常闭触点与动点电阻，其阻值应为0； [5]

(2) 封闭式继电器：用罩壳将触点和线圈等密封（非密封）加以防护的继电器。 [5]

(3) 敞开式继电器：不用防护罩来保护触点和线圈等的继电器。 [5] 以上继电器在电子制作中常用的是电磁继电器和干簧继电器两种。 额定工作电压：是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同可以是交流电压，也可以是直流电压。 LS交流继电器代理商-积迅电器-天津LS交流继电器由苏州积迅电器有限公司提供。苏州积迅电器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。积迅电器——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区嘉元路959号元和大厦4楼416室，联系人：李国平。