

美特云|高新技术认证 防爆电子皮带秤 安庆电子皮带秤

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美特云 高新技术认证 防爆电子皮带秤 安庆电子皮带秤 |
| 公司名称 | 合肥美特云智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号 |
| 联系电话 | 13866180726 13866180726 |

产品详情

称重传感器可以制作成密封型、防水型或充氮保护型;位移传感器除了可选择密封方式外，电子皮带秤报价，在安装方式和安装位置选择方面比较灵活;而累计器可以远离生产现场安装。所以电子皮带秤可以在恶劣的环境条件下长期工作。加强电子皮带秤零点校验管理，不仅针对秤体本身的校验，还有就是需要现场工作人员做好每天的对电子皮带秤工作情况的总结，多方面的做好皮带秤零点校验管理工作，确保电子皮带秤的计量精度。在定期的时间内对皮带秤进行检验，矿用电子皮带秤，这样才会保证自动配料皮带秤的准确性。在自动配料皮带秤运行过程中，如果出现振动的话，需要检查是因为什么出现的振动现象。

皮带秤在安装时要求不得与主皮带发生任何关系。在安装时皮带秤应采用独立的安装支架或平台，安装支架或平台必须稳固及水平。当采用拖拉式给料时，下料咀要求处料高度可调同时调整高度应满足对料流的堆积要求。同时出料咀出料面应做成沿料流方向的斜面形状以便于大块物料的排除。对于输送机式皮带秤，其整台皮带输送机就是承载器；对于称量台式皮带秤，安庆电子皮带秤，其称量台和称重托辊以及恰运行到其上方的那段输送皮带构成了承载器

使用电子皮带称时，防爆电子皮带秤，拖辊槽型角为20度。并用样板将称重域内拖辊槽型

角进行调整，使之间隙不超过0.5mm。用于输料机皮带中心导向的托辊，可安装在距称重段8个拖辊间距的地方。皮带秤安装处输料机机架要求。称体安装部位的输料机不得有伸缩，如接头或是纵梁拼接等可能造成输料机计量部伸缩现象的因素。整个称重域内拖辊和输送机机架应有足够的刚度，以使域内拖辊间的相对挠曲不超过0.4mm。称重传感器可以制作成密封型、防水型或充氮保护型;位移传感器除了可选择密封方式外，在安装方式和安装位置选择方面比较灵活;而累计器可以远离生产现场安装。所以电子皮带秤可以在恶劣的环境条件下长期工作。

美特云|高新技术认证(图)-防爆电子皮带秤-安庆电子皮带秤由合肥美特云智能科技有限公司提供。“电子皮带秤，检重秤，定量给料机，称重系统”选择合肥美特云智能科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号，多年来，合肥美特云坚持为客户提供好的服务，联系人：曹总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥美特云期待成为您的长期合作伙伴！