

250V FMSGSGO 无卤交联聚烯烃绝缘船舶电信电缆

产品名称	250V FMSGSGO 无卤交联聚烯烃绝缘船舶电信电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

核心识别2 根配对电缆（1 根四线）

1对：黑色，蓝色

2对：黑色，棕色

每层 4 对至 24 对电缆

1 对：黑色/蓝色（先导对）

2 对：黑色/棕色（方向对）

3 对和其他：黑色/灰色

飞行员和方向在所有层中应相同。

电气和机械特性

额定电压：250V

工作电压：AC 250V，DC 355V

导体工作温度：+ 85 °C

建设

导体：裸铜导体，2级

绝缘层：无卤交联聚烯烃

对筛网：裸铜线编织筛网，隔板胶带（可选）

芯材覆盖物：无卤素弹性或塑性化合物

整体筛网：裸铜线编织筛网，隔板胶带

护套：交联弹性体化合物，黑色

应用

这些电缆设计用于固定安装在甲板下方和上方的电力和控制系统中，在德国海军和/或德国建筑设计的船舶上。不适合在水中或水下安装。满足BV3400（德国海军舰艇建造规范）的所有要求。

标准

VG 95218-63

VG 95218-2

符合 IEC 60228 标准