

# 铁马凳 铁马凳市场 珩键邦

产品名称	铁马凳 铁马凳市场 珩键邦
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

## 产品详情

### 铁马凳的常用设计规格？

其实钢筋铁马凳是没有标准和规范的，铁马凳，但是建筑人也有自己的一套经验，通常来说：

马凳高宽比=板厚-2\*防护层-（上端梁筋与板下方排钢筋规格之和），上竖直段为梁筋间隔+50毫米（还可以是80Mm，马凳上面一根上端建筑钢筋），加工铁马凳价格，下左竖直段为梁筋间隔+50毫米，下右竖直段为100，那样马凳的上端能置放二根建筑钢筋，下边三点稳定地支撑在板的下边建筑钢筋上，马凳筋不可以触碰模版，避免马凳筋返锈。

固定不动两层建筑钢筋的建筑钢筋铁马凳，应当依照早已准许起效的施工计划设计方案要求测算，其工程量清单划入相对建筑钢筋工程量清单内。固定不动纵向钢筋的分布筋，应当依照设计图纸的设计理念测算，其工程量清单划入相对的建筑钢筋工程量清单内，设计施工图没有表明的，应当依照直径为6的建筑钢筋间隔250测算。

### 铁马凳的结构是怎样的？

钢筋铁马凳有一根主筋，主筋下面有若干个脚筋，在早期人工施工制作的铁马凳有点像凳子，故称之为铁马凳，铁马凳价格，事实上铁马凳对于钢筋来说也的确是像凳子的作用，钢筋就按照施工要求一样坐在铁马凳上，在加以铁丝就牢牢固固，稳稳当地坐在了铁马凳上，而铁马凳也承担起支撑和固定钢筋的作用，而还有一点对于铁马凳很重要，就是一定要能承受住施工人员的行走。

铁马凳的制作原理（经验）：铁马凳的制作虽然没有，但是根据行业内的经验累积，一般也有个大致范围尺度。一般来说，铁马凳的直径一般等同于板钢筋的直径，或者小于一个级别。制作的时候，铁马

凳上部主筋的水平长度一般为钢筋间距再加上5~10CM；主筋的下面是脚筋，铁马凳市场报价，脚筋的个数为3~5个，每个脚筋有两个支点，一般每个脚筋支点之间的间距为5~10CM，脚筋与脚筋之间的间距，为主筋的长度/3。（仅供参考）

铁马凳-铁马凳市场报价-

珩键邦(推荐商家)由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。重庆珩键邦金属制品有限公司是重庆 重庆市,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在珩键邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创珩键邦更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆钢笆网片定制，四川钢笆网片生产厂家，贵州钢笆网片报价的厂家，欢迎来电咨询。