

钢面镁质风管方案 钢面镁质风管 广福通科技

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 钢面镁质风管方案 钢面镁质风管 广福通科技 |
| 公司名称 | 广福通科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城街道CBD润创中心1318 |
| 联系电话 | 13829239813 13829239813 |

产品详情

这种风管有时候也被叫做布袋复合风管，纤维织物空气分布器等，是现在的复合风管当中比较新的一种类型了。它主要是靠纤维渗透以及喷孔射流的比较特别的一种出风方式进行均匀送风的一种末端系统。

这类复合风管也是比较新的一种，它是利用玻璃纤维增强无机材料生产而成的，钢面镁质风管工艺，碰到火不会着火，抗腐蚀能力比较，不过容易发生脆裂的情况，没有保温和消声的功能，钢面镁质风管，生产制作起来比较长。

它的特点是风量比较大，产品比较轻，基本上可以不考虑到屋顶负重的问题，系统运行起来不会有很大的噪音，对环境的改善非常有帮助，另外这种风管安装起来也非常方便灵活，是一种较高的复合风管。不易皱缩洗后干燥快，无需熨烫，防虫害霉变，钢面镁质风管报价，耐日晒和抗化学剂。准确的渗透性，系统均匀稳定，实现预期效果，断裂、撕破强力，2000pa高压下工作的基本保证。达到风管耐高压、系统阻力小、非主动渗透漏风量小等风管性能的基本要求！良好的密闭性能（NT-I）复合风管全部采用胶接结构制作而成，无法兰连接，大大提高了风管的密闭性能。与铁皮风管相比，减少了咬口和法兰的漏风，有效降低了风管的漏风率，钢面镁质风管方案，提高了空气输送效率。复合风管的漏风率仅为铁皮风管的10%。3、极低的风阻性能（NT-I）复合风管板材采用机械化生产，表面光滑、平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面粗糙系数为0.2mm。比铁皮风管的空气流动效率明显优越，能确保气流以的能耗通过。环保 钢面镁质风管方案-钢面镁质风管-广福通科技(查看)由广福通科技有限公司提供。广福通科技有限公司位于广东省东莞市南城街道CBD润创中心1318。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广福通在建筑图纸、模型设计中享有良好的声誉。广福通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广福通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。