

机芯厂 三联仪表 余姚机芯

产品名称	机芯厂 三联仪表 余姚机芯
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值，数字压力表的表盘直径不应过小，如果数字压力表装得较高或离岗位较远，表盘直径应增大。精密数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性，那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料，否则达不到预期的目的。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表每半年至少校验一次，如指示压力值超过精度，应予以更换。

压力表运行时，为防止弯管堵塞，须定期进行冲洗。冲洗后，不得在存水弯管未积聚冷凝水前接通压力表，以免高温蒸汽直接接触弹簧弯管而损坏压力表。

压力表需经常擦拭（标示工作压力的红线必须标在刻度盘上），以保持压力表整洁和指示压力清晰可见。

要经常检查、观察存水弯管上的旋塞位置，以免压力表指示值的虚假。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

工作原理是：当被测介质通过接口部件进入弹性敏感元件（弹簧管）内腔时，弹性敏感元件在被测介质压力的作用下其自由端端会产生相应的位移，相应的位移则通过齿轮传动放大机构和杆机构转换为对应

的转角位移，与转角位移同步的仪表指针就会在示数装置的度盘刻线上指示出被测介质的压力。