

# 风淋室功率 山西风淋室 无锡诚洁

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 风淋室功率 山西风淋室 无锡诚洁        |
| 公司名称 | 无锡诚洁净化科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 无锡市前洲友联村工业园             |
| 联系电话 | 18115381007 18115381007 |

## 产品详情

风淋室风速大小在实践中，由于风淋室处于洁净区和非洁净区之间，风淋室参数，而且使用频繁，两级过滤器的阻力上升较快，所以虽然大部分风淋室的初始风速超过20m/s，但使用一段时间后，风速就会降低，除尘效率则会急速下降。

另外，风淋室厂家所说的风速大小通常是指喷嘴出口处的风速，而在人体或货物表面的风速又要降低许多。

所以从技术角度建议：对于新风淋室，其初始风速不应低于25m/s，更好能超过28m/s，才能达到我们所要的风淋效果。

### 多人风淋室特点

- 1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、系统自动控制运行，山西风淋室，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 3、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理
- 4、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方
- 5、软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，吹淋时双门自动锁闭；
- 6、采用初、两级过滤系统，有隔板过滤器，过滤效率为：99.99%，风淋室功率，确保净化级别

- 7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 8、采用EVA密封材料，密闭性能高
- 9、采用进口电子元器件，
- 10、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；
- 11、先进的减噪静音装置系统。
- 12、采用模块化设计方案，组装运输极为方便

在整个生产过程中，风淋室厂家，原料始终与空气保持零接触，从而了二次污染。无尘车间与风淋室助食品企业产品质量提升：从原材料到生产车间到工艺等都离不开质量关，作为质量把关的步，所有原材料在入场前，必须经过实验室，对其颜色、形态、杂质、气味、物化指标、大肠菌数、菌落总数、霉菌、酵母菌等项目的检测，待检测合格后，方可进入原料库。食品安全影响着每个人的日常生活和健康。只有做好了净化安全工程，才能更好的保障我们的健康。

#### 风淋室功率-山西风淋室-

无锡诚洁(查看)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。无锡诚洁净化科技有限公司是江苏 无锡 ,环保项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡诚洁净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡诚洁净化更加美好的未来。