

冷轧超深冲卷DC06 ; 1.25*1000*C

产品名称	冷轧超深冲卷DC06 ; 1.25*1000*C
公司名称	武汉双捷物资有限公司
价格	6100.00/吨
规格参数	品名:冷轧深冲料 材质:DC06 规格:1.25*1000*C (mm)
公司地址	武汉市江岸区解放大道1972号
联系电话	82327739 13971301071

产品详情

品名	冷轧深冲料	材质	DC06
规格	1.25*1000*C (mm)	产地/厂家	武钢
仓库	661库		

冷轧板

冷轧板产品用途、技术指标、性能及规格

冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的最佳选材。

冷轧板：冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。

规格：厚度为0.2-4mm，宽度为600-2 000mm，钢板长度为1 200-6 000mm。

牌号：q195a-q235a、q195af-q235af、q295a(b)-q345 a(b)；spcc、spcd、spce、st12-15;dc01-06

性能：主要采用低碳钢牌号，要求具有良好的冷弯和焊接性能，以及一定的冲压性能。

主要产地：宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢等。

品名执行标准标准号牌号规格

冷轧卷gb gb11253-89 spcc*st12*spcc-sb*spcc-b* st12-sd*st12-sb*st12-b*q195 0.20-1.2*800-1250

冷轧板gb gb11253-89 spcc*st12*spcc-sb*spcc-b* st12-sd*st12-sb*st12-b*q195 0.20-1.2*800-1250*(1600-2500)

冷轧深冲板卷

主要用于汽车制造、拖拉机制造、成型复杂冲压件。在室温条件下储存，制造后六个月内，保证使用时不出现拉伸应变痕。

联系人：付良剑（先生）

电话：86 02782327681

移动电话：13971301071

传真：86 027 82324686

地址：中国湖北武汉市武汉市解放大道1972号省金属交易市场3厅318室

邮编：430012

公司网址：www.whsjwz.com www.fuliangjian818.com