

不锈钢防火阀 张家口防火阀 万通环保

产品名称	不锈钢防火阀 张家口防火阀 万通环保
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

产品详情

弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。

弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。平时常开作为风量调节用的防火调节阀，当发生火灾且空气温度高于70℃时，易熔片熔断，致使熔断器销钉打下离合器垫板，离合器脱开，轴两端的扭转弹簧释放，阀门的叶片关闭。

防烟防火调节阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统，排烟防火阀厂家，其构造与防火调节阀基本相同，防火排烟阀参数，复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。

管网气体救活系统无气动防火阀

管网气体救活系统无气动防火阀。GB50116-98中第6.3.4.3条需要：“在期间，应自动关闭防火门、窗，间断通风空调系统，关闭有关部位防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统中，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

送风与排烟合用风道时无远程控制。有些建筑地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时，发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动，不能实现控制室的远程控制，消防防火

阀，一旦发作火灾时，需人到现场去关闭风机前的截止阀，将直接影响排烟系统。对此建议其截止阀增加远程控制功用。

在防火阀的选用中，不锈钢防火阀，还有一个问题是什么情况下要采用带信号（关闭电讯号）反馈的防火阀。第24.6.4.4规定，“关闭信号要反馈消防控制室，并停止有关部位风机。”可见信号反馈的主要目的是关闭风机，张家口防火阀，暖通设计人员可以根据是否有必要关闭风机这一标准，来判定该处选用的防火阀要不要带信号反馈功能。不过，当建筑物内不设消防控制室时，应选用不带反馈信号的防火阀。

不锈钢防火阀-张家口防火阀-万通环保由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万通环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：耿经理。