

三色灯带 广西壮族自治区三色灯 嘉铭

产品名称	三色灯带 广西壮族自治区三色灯 嘉铭
公司名称	广东嘉铭智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区明月一路20号明月阁2403室
联系电话	18814100273 18814100273

产品详情

嘉铭——三色灯

产品描述：

WME-D

信号塔（80.2mm 剖面）

平嵌式 LED 信号塔易于安装，在设计上能承受意外冲击。升级的超亮 LED 灯，广西壮族自治区三色灯，声音更大的报警和更耐用的外壳。

特点：

FB型：高达 93dB 的内置声音报警（1m 时）。

安装：安装支架可方便地垂直和水平安装。

可互换模块：即使在安装后也无需重新接线。

机身：采用 PC（聚碳酸酯）树脂。

透镜：的耐冲击和耐高温聚碳酸酯树脂，三色灯带价格，具有的耐用性和透光性。

NPN/PNP 兼容：仅 24V 直流型。

LED 模块颜色：红色，琥珀色，绿色，蓝色，白色。

三色灯

嘉铭——三色灯

方形低角度光源FPQ2

从4个方向以低角度照射扩散光

特点：

- 1、 适合使用于方形被测物体，FPQ2系列是针对方形被测物体的佳低角度光源。可检测环形光源难以照射的四角轮廓，方形三色灯，并防止反光投影。
- 2、 从4个方向照射扩散光，采用方形外壳的扩散光光源。使上方安装的LED照射光穿过导光扩散板，可调三色灯，从4个方向以低角度向被测物体照射扩散光。

使LED照射光穿过导光扩散板，从低角度对被测物体的中心部分均匀地照射扩散光。

三色灯

嘉铭——三色灯

LFL系列：

布置成使LED嵌入方形光导扩散器的外圆周。从平坦的发光面照射漫射光。厚度为6mm(LFL-612/LFL-1012/LFL-50)的薄型设计可节省安装空间。

三色灯

嘉铭——三色灯

特点：

- 1、 43种机型丰富的产品阵容，产品阵容包括从25x25mm到360x250mm的9种发光面

尺寸，和各种发光颜色的共35种机型。加上在外壳上追加安装板的LFL-612-P与LFL-1012-P，共有43种机型丰富的产品阵容。

- 2、 采用的导光方式，在导光扩散板的外圈配置LED。通过特殊图案加工，实现

更高扩散效果的照射光。

- 3、轻薄的省电型，采用光源厚度仅为6mm的薄型设计，可节省设置空间。
- 4、特殊定制，可制作开孔加工的光源，使物品通过中心部分，也可用作相机窗口。
- 5、以嵌入式将LED配置在方形导光扩散板的外圈。从平坦的发光面照射扩散光。

三色灯

三色灯带价格-广西壮族自治区三色灯-

嘉铭由广东嘉铭智能科技有限公司提供。广东嘉铭智能科技有限公司是广东广州,工业自动控制系统及装备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉铭科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉铭科技更加美好的未来。