

XSTOU FIG910高性能双偏心蝶阀

产品名称	XSTOU FIG910高性能双偏心蝶阀
公司名称	翊亨流体控制（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:XSTOU 型号:FIG910 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平公路1889号2幢236室（注册地址）
联系电话	021-31263237 13331847886

产品详情

XSTOU FIG910高性能双偏心蝶阀对需要气密关闭的各种应用提供了经济高效的解决方案。该设计采用偏心阀板和偏置轴，将灵活唇型密封系统结合到一个轻便小巧的阀体中。其结果是，在许多情况下，阀门可以代替截止阀和闸阀，但操作更简单，持续时间更长，成本更低。

显著的性能使该阀广泛应用于机场加油，碳氢化合物处理，暖通空调，空气处理，化学处理，净化气体，蒸汽和真空服务，饮用水，粉末和纸浆处理等许多应用中。

对夹式设计使阀门便于法兰之间的连接，并节省管路长度。

XSTOU FIG910高性能双偏心蝶阀特点

采用ISO 5211方形驱动的整体轴阀杆设计

ISO 5211整体上法兰

执行装置安装到位后，可轻松调整密封压盖

压盖螺母上的碟簧在轴和密封件之间提供可靠的密封力

填料压盖均匀地压紧填料和防止阀轴窜出

多排RPTFE或石墨V型密封圈保证阀轴自密封

加长上法兰高度便于管道保温

自加力阀座可延长使用寿命并降低维护成本

无销轴与阀板连接使阀门便于部件更换，即使在腐蚀情况下也可靠

阀座压盘支撑阀座并允许轻松更换

减小阀门扭矩的双偏置阀板

用于金属座的合金硬化阀板密封面增加了密封寿命

整体式阀板挡块防止阀板超行程

软阀座，防火阀座和金属阀座可相互更换

PTFE内衬SS316轴承支撑阀杆并延长使用寿命

止推环用于防窜和防静电