

粉煤灰钢板库 吉林钢板库 永恒通钢板仓质量好

产品名称	粉煤灰钢板库 吉林钢板库 永恒通钢板仓质量好
公司名称	安阳永恒通钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区郭王度107国道路东
联系电话	15670000698 15670000698

产品详情

钢板筒仓防雷接地系统怎么设计？6 工艺设备的构架、金属管道应做防静电接地，接地电阻不应大于100。防静电接地、防雷接地、保护接地装置宜合并设置，接地电阻应满足其中值的要求。

7 低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设；架空线路应在处转接铠装电缆直埋地引入，钢板库厂家，其埋地长度不应小于15m。并应在转接处装设避雷器。电缆的金属外皮、避雷器及绝缘子铁脚应与防雷接地装置相连或单独接地。

粮食入钢板仓前应该做什么准备呢？

- 1、粮食水分在安全水分，并且要均匀
- 2、检查电路、设备等。将钢板仓进行清扫，主要是仓壁贴的粮食和仓底粮食、输送设施，防治虫害滋生和霉菌滋生，粮食钢板库，清理时一定要注意安全措施、系安全带安全绳。
- 3、布置检测温度线路。
- 4、入仓一定要均匀入仓，不可偏移中心过大。中间下仓一定要2个人看护，分别看护机械设备防治突然运转和看护下仓情况注意安全措施、系安全带安全绳。
- 5、防治储存后温差结露

因为高温、高湿不仅可以激发脂肪酶、淀粉酶、蛋白酶等水解酶的活性，加快饲料中营养成分的分解速度，而且还能促进微生物、储粮害虫等有害生物的繁殖和生长，产生大量的湿热，导致饲料发热霉变。因此，吉林钢板库，在常温饲料钢板仓内储存饲料时要求空气的相对湿度在70%以下，饲料的水分含量

不应超过12.5%。如果能把环境温度控制在15℃以下，相对湿度控制在80%以下，饲料在钢板仓（钢板库）内可储存的时间会更长。

粉煤灰钢板库-吉林钢板库-永恒通钢板仓质量好由安阳永恒通钢板仓有限公司提供。安阳永恒通钢板仓有限公司在库存建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永恒通钢板仓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事水泥仓，水泥钢板仓，大型水泥钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。