

alc墙板 蒸压加气混凝土板 河南垚达鑫

产品名称	alc墙板 蒸压加气混凝土板 河南垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土的泥浆采用石灰，消化速度快，消化温度高。浆料的温度在模具的高度方向发生很大变化，因此温度低的底部的热很低，温度低的中间部分很难出现热高温。下面小编来教大家怎么选择蒸压加气混凝土砌块。

1.蒸压加气混凝土砌块主要是用于填充外墙和非承重内隔墙的，也可以其他材料组合成具有保温隔热功能的复合墙加气混凝土砌块体，alc墙板价格，但不宜用于zui外层。

2.蒸压加气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列的部位建筑物标高 ± 0.000 以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于 80°C 的部位。

3.后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处，应沿墙高 $900\sim 1000\text{mm}$ 处用钢筋与外墙拉接，且每边深入墙内的长度不得小于 700mm 。

4.它的外墙墙面突出部分，比如线脚，窗台等应该做泛水和滴水，应该避免流入墙中的水经过多次的冻融后破坏墙面

5.不同密度还有强度的等级的加气混凝土砌块不应该混砌，也不得与其他的砌块混砌。

6.在砌块墙体，墙顶，门窗的洞口处，应该采用普通的砖，alc蒸压加气混凝土外墙板，高度不宜小于 200mm 。

蒸压加气混凝土砌块是一种优良的新型建筑材料，并且具有环保等优点。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低。由于建筑自重减轻，所以大大提高建筑物的抗震能力。那么蒸压加气混凝土砌块是如何制作的呢？下面小编给大家介绍下。

1、蒸压加气混凝土砌块所需的制作原料由运输车辆送至加工厂，袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存使用的时候用装运入料斗内。

2、蒸压加气混凝土砌块原材料，使用球磨机来处理粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

3、化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。

4、蒸压加气混凝土砌块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为48~68℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，蒸压加气混凝土板，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。

5、蒸压加气混凝土砌块蒸压及成品坯体在釜前停车线上编组完成后，打开要出釜的蒸压釜釜门，alC蒸压加气混凝土板，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护。

下面小编给大家介绍下对蒸压加气混凝土砌块裂缝产生的部位。

1、墙体灰缝处，裂缝沿灰缝方向呈水平或竖向分布，裂缝宽度逐渐减少，有的具有贯穿性。

2、墙体与框架梁、柱交接处，裂缝呈水平或垂直分布，住宅顶层表现更明显。

3、墙面抹灰层面层，裂缝一般只出现在粉刷层，而砌块墙体没有开裂。

4、跨度较大墙体的中部，容易出现竖直裂缝或八字型裂缝。

5、墙体布设线管开槽处，也容易出现裂缝。

6、住宅顶层部分，一般在两端1-3开间墙体出现斜裂缝或八字型裂缝，内墙较外墙产生的裂缝多。

7、部分楼层，特别是顶层窗台或门顶上两角容易出现斜裂缝。

8、外墙面有时出现不规则龟裂现象。

alC墙板价格-蒸压加气混凝土板-河南垚达鑫由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材

有限公司是一家从事“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“垚达鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使垚达鑫在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!