

内蒙古锡林郭勒盟四百米障碍器材,摇摆船舱,训练浪木

产品名称	内蒙古锡林郭勒盟四百米障碍器材,摇摆船舱,训练浪木
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:DC-362 颜色:军绿色 加工时间:3天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

内蒙古锡林郭勒盟四百米障碍器材,摇摆船舱,训练浪木这是一种为适应渡海登海四百米渡海登岛行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成高栏:主要尺寸:长4米、高2米、宽0.3米;主要组成:

分为三个主架高1.5米、2米、0.8米每组间距0.6米;主要材料:

主立柱采用 76钢管,管壁厚度大于或等于2.75毫米;特点:设备具有可整体拆移,需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;金属表面涂装:采用表面抛沙处理,底漆:喷富锌的粉末涂,可保证五年基本不变色

。

爱尔兰高板:主要尺寸:

长为5米,高2米-1.8米,宽0.4米;(长为3.257米,高2米;长为1.743米,高1.8米)主要组成:

钢管结构,由主架和上木板组成;主要材料:主立柱采用 140毫米钢管,管壁厚度大于或等于3.5毫米;上木板材料防腐木板宽0.4米,厚40毫米;特点:设备具有可整体拆移,需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;金属表面涂装:采用表面抛沙处理,底漆:喷富锌的粉末涂,可保证五年基本不变色。

弧形肋木:主要尺寸:宽0.5米,弧顶高3米、长9.886米;主要材料:

主立柱及横管均采用 114毫米钢管,管壁厚度为3毫米;肋木采用 33毫米钢管,

管壁厚度为3毫米,间距0.3米;特点:设备具有可整体拆移,需现场

;金属表面涂装:采用表面抛沙处理,底漆:喷富锌的粉末涂,可保证五年基本不变色。

400米障碍器材生产加工厂家障碍板独木桥

400米障碍器材生产加工厂主营:五步桩,矮墙,高板跳台,水平梯,独木桥,高墙,单杠,双杠等。

内蒙古锡林郭勒盟四百米障碍器材,摇摆船舱,训练浪木”年纪轻轻的我们总有着那股子撞了南墙都不会回头的劲,直到一次又一次的碰个头破血流才知道“少年不知身体贵,受伤看人空流泪”400米障碍器材

生产加工厂独木桥厂家,成都高墙厂家等。达创的技术只为您生产，还等什么，是您*****的品牌。