

泉州水稳设备 回收水稳设备厂家 祥坤机械

产品名称	泉州水稳设备 回收水稳设备厂家 祥坤机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站的工作性质决定了它身处的的工作环境，在露天场合工作，遇到风霜雨雪在所难免，这就要求操作者多多用心，避免设备遭遇雷击。通常而言，二手水稳设备，稳定土拌合站采用接地保护来捍卫自身的权益，这就需要安装现场具备良好的接地保护措施。具体的实施方法是：将机电电缆的保护线、电器箱的外壳和水泥仓等结构部分的接地端子等均与主接地螺栓、主接地极做电气连接，出售水稳设备报价，切记保护线不能串联。在外部电源允许接零保护的情况下，将保护线PE与机电电缆的保护线、电器箱的外壳、设备主接地螺栓进行连接。设备主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地极连接的接地线，可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等露导体，这些部件用户可自行安装。

拌合站（又称拌和站）是工业建设中用于土建搅拌施工等大型机械的统称。拌合站用于高等级公路，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。拌合站细分为稳定土拌合站、水稳拌合站、沥青拌合站、混凝土拌合站等类别。水稳拌合站专门用来拌合水稳料的，水稳料一般为水泥，粉煤灰，级配碎石。稳定土层料。

当进气阀片损坏或空气过滤器堵塞时，回收水稳设备厂家，稳定土拌合站也会使空压机的压力上升缓慢（但没有串油现象）。检查时可将手掌放至空气过滤器的进气口上，如果有热气向外顶，泉州水稳设备，则说明进气阀处已损坏，须更换；如果吸力较小，一般是空气过滤器较脏所致，应清洗或更换过滤器

。减压阀的故障有：压力调不高，或压力上升缓慢等。

压力调不高，往往是因调压弹簧断裂或膜片而造成的，必须换新；压力上升缓慢，一般是因过滤网被堵塞引起的，应拆下清洗。管路故障有：管路接头处泄漏，软管，冷凝水聚集等。管路接头泄漏和软管时可从声音上来判断漏气的部位，应及时修补或更换；若管路中聚积有冷凝水时，应及时排掉，特点是在北方的冬季冷凝水稳定土拌合站易结冰而堵塞气路。

泉州水稳设备-回收水稳设备厂家-祥坤机械(推荐商家)由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。祥坤机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！