

天津音箱批发 天津中科荣成 天津音箱

产品名称	天津音箱批发 天津中科荣成 天津音箱
公司名称	天津中科荣成科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号18-2-202
联系电话	18649129567

产品详情

会议室扩声系统使用注意事项

在大部分的会议室扩声系统中，我们都建议采用吸顶扬声器的设计，天津音箱供应商，由于这样的声场很容易分布的均匀，同时也大大降低了声反馈的概率，提高了传声增益。当然在这样的设计中，也要充分考虑会议话筒的指向性选择，通常是采用超心形指向的鹅颈话筒为宜，天津音箱批发，而尽量避免全向或半球形的界面话筒（PZM），也要尽量避免使用高灵敏的领夹话筒。

作为会议系统使用，我们只推荐第二种，也就是搭接的方式。上图所示的圆形是在听众耳朵高度测量的一个声场分布图，所对应的顶棚扬声器安装的数量当然还与房间吊顶的高度以及扬声器的有效辐射角（指向角）相关。在图五中，我们要想算出辐射半径，只要知道辐射角和辐射高度就可以了。

多媒体显示系统由高亮度、高分辨率的液晶投影机和电动屏幕构成

多媒体显示系统由高亮度、高分辨率的液晶投影机和电动屏幕构成;完成对各种图文信息的大屏幕显示系统。房间环境系统由房间的灯光(包括白炽灯、日光灯)、窗帘等设备构成;完成对整个房间环境、气氛的改变，以自动适应当前的需要;譬如播放DVD时，灯光会自动变暗，窗帘自动关闭。

家庭影院布线是比较重要的环节，一旦布错，就需要面临拆除并重新布线的问题。

先说高清线，从投影到机柜预留两条HDMI高清线，由于高清线的头相对较大，因此坏了就无法更换，可以多一根备用，超长的光纤高清线是分正反的，有一个英文标志，布线时是不能弄反的。建议使用两根25管，管子弯度不超过90度，插拔高清线时必须切断电源，否则整根线容易被烧坏。

在会议扩声系统来说，功率的问题是比较矛盾的。一方面设计了足够大的输出功率，另一方面却又推不起来音量（因为啸叫）。以至于工程验收的时候，工程师乐道于播放流行音乐，那个声压级足可以和Disco媲美。但另一方面呢？一推起话筒就傻眼，声音小的可怜，天津音箱，推杆一动就啸叫，然后就把责任一鼓脑的推到建声上面去了，仿佛我们工程师都是窦娥一样，声音不好我们也是受害者。有多少设计师是真正的从自己身上找出毛病又解决了呢？现在很多的设计师在设计会议室功率的时候还采用“辐射距离每增加一倍，声压级衰减6dB”这个理论，结果就是在一个百十来平方米的会议室用了上千瓦的功率音箱。

天津音箱批发-天津中科荣成-天津音箱由天津中科荣成科技发展有限公司提供。天津中科荣成科技发展有限公司位于天津滨海高新区华苑产业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中科荣成在功放、均衡器中享有良好的声誉。中科荣成取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中科荣成全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。