

# 天津北鸿制冷冷冻机组 天津注塑冷冻机

产品名称	天津北鸿制冷冷冻机组 天津注塑冷冻机
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

## 产品详情

螺杆式冷水机一般包括制冷、蒸发、冷凝、冷却水循环系统、电路控制系统和机器结构。由于其安装使用方便、成本低的优点，广泛应用于机械制造、金属加工、机床制造、航空航天、生物医学、炼钢、电泳镀、激光加工、化工、食品饮料等行业，尤其是现代制造加工行业，工业冷水机发挥着的积极作用。

生活中有各种各样的制冷设备。冷水机组依靠它的制冷优势取得了广泛的应用，主要涉及电子、电镀、食品、机械、化工、激光、塑料、等行业。但是，在购买工业冷水机组时，如果选型错误，会影响制冷的效果。选择太大会浪费资源，选择太小会达不到理想的冷却效果。

要保证空调主机启动后能正常运行，必须保证：冷凝器散热良好，否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高，使冷水机组高压保护器件动作而停车，甚至导致故障。蒸发器中冷水应循环流动，否则会因冷水温度偏低，导致冷水温度保护器件动作而停车，天津注塑冷冻机，或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低，是冷水机组的低压保护器件动作而停车，甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。

2.冷水机组的操作分为开机前、启动、正常运行、停机四个步骤

2.1.开机前

确认机组和控制器的电源已接通。

确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。

确认末端风机盘管机组均已通电开启。

盐水对黑色金属的腐蚀非常严重，当与空气接触时，它的腐蚀作用更加激烈。因此，在生产过程允许的情况下，尽量采用闭式循环。对于具有挥发性的载冷剂循环系统，应采用闭式循环。在这两种情况下，冷水机组采用卧式壳管式蒸发器是选择型号。工业冷水机组采用水箱沉浸式或壳管式蒸发器时，冷冻剂的工作温度比冷冻剂蒸发器温度高5 左右，冷冻剂的凝固点比冷冻剂蒸发温度低5~8 （水箱沉浸式蒸发器取5~6 ，壳管式蒸发器取6~8 ）。

天津北鸿制冷冷冻机组-天津注塑冷冻机由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。