

混凝土碳化深度测量器 天津建仪

产品名称	混凝土碳化深度测量器 天津建仪
公司名称	北京华丰科仪五金机电经营部
价格	260.00/台
规格参数	品牌:天津建仪 型号:HT 规格:0 ~ 10mm
公司地址	中国 北京市丰台区 北京市丰台区小井村广安路1772号(鑫方盛往西斜对面)
联系电话	86 010 63769040/15711400840 13501152907

产品详情

品牌	天津建仪	型号	HT
规格	0 ~ 10mm	外形尺寸	150 × 91 × 50 (mm)
重量	0.151 (Kg)	产品用途	测量混凝土表面碳化层深度

型号:ht

笔式混凝土碳化深度测量器采用回弹法测定混凝土强度时,测量被测表面碳化层深度的专用器具。

测量精度:0.5mm 测量范围:0 ~ 10mm

该仪器由支座、体、体、测杆、测针、标尺六件组成。

测杆与测针固定于一体,装在体、体孔中。当体、体交接处两个红色半圆对成圆形时,测杆可自由上下移动,调整测杆伸出支座底面的长度。当体、体相对转动使红色圆形错开并锁紧寸,测杆即被锁紧固定。

使用时先将测针伸出支座底面3mm左右后锁紧,然后将测量尺放在被测孔端面上,并用测针带尖的一端靠紧孔内壁。此时可调整测针尖端对准碳化与未碳化的分界线,然后锁紧,此时体上端面对准标尺上刻线的读数即为测出的碳化深度值。

标尺中左边长刻线每格1mm,右边短刻线为长刻线中间值即0.5mm。