

IS125-100-315离心清水泵 配件 长沙 东方

产品名称	IS125-100-315离心清水泵 配件 长沙 东方
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:IS125-100-315 材质:铸铁
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

品牌	湘楚东方	型号	is125-100-315
材质	铸铁	性能	密封填料
用途	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	200 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	125 (m)	汽蚀余量	4.5 (m)
轴功率	90.8 (kw)		

is125-100-315清水离心泵

离心泵，供输送温度低于80 的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，泵的进口压力小于0.3mpa，适用于工业和城市给排水及农业排灌。ir型热水离心泵是在is型泵基础上派生的节能产品，适用于输送温度低于150 的清水或物理、化学性质类似于水的介质。泵的吸入压力不大于0.8mpa，可用于热水锅炉及与换热器配套，作为循环水泵，给水泵，也可作其它用途的输水泵，如城市给排水和矿山排水等。iy型单级单吸离心油泵也是在is型泵基础上派生的节能产品，用于输送不含固体颗粒，粘度小于120厘沱的无腐蚀油类和石油产品，输送介质温度小于80 ，进口压力小于0.3mpa。型号意义is (ir , iy) 80-65-160ais——单级单吸清水离心泵
ir——单级单吸热水泵 iy——单级单吸离心油泵80 ——泵入口直径为80mm65
——泵出口直径为65mm160 ——叶轮名义直径160mma ——

泵的轴向密封环是由填料压盖（9），填料环（10），和填料（11）等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，若叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏汽问题，故可不装填料环。为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护，轴套与轴之间装有O形密封困，以防止沿着配合表面进气或漏水。泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向，从驱动端看，

为顺时针方向旋转。