

IS50-32-200清水离心泵 东方 配件 长沙

产品名称	IS50-32-200清水离心泵 东方 配件 长沙
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:IS50-32-200离心清水泵 材质:铸铁, 铸钢
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

品牌	湘楚东方	型号	is50-32-200离心清水泵
材质	铸铁, 铸钢	性能	填料密封
用途	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	12.5 (m3/h)	叶轮数目	3
扬程	50 (m)	汽蚀余量	2.0 (m)
轴功率	3.54 (kw)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	32 (mm)		

is50-32-200泵是单级单吸（轴同吸入）离心泵，供输送温度低于80℃的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，泵的进口压力小于0.3mpa，适用于工业和城市给排水及农业排灌。ir型热水离心泵是在is型泵基础上派生的节能产品，适用于输送温度低于150℃的清水或物理、化学性质类似于水的介质。泵的吸入压力不大于0.8mpa，可用于热水锅炉及与换热器配套，作为循环水泵，给水泵，也可作其它用途的输水泵，如城市给排水和矿山排水等。iy型单级单吸离心油泵也是在is型泵基础上派生的节能产品，用于输送不含固体颗粒，粘度小于120厘沱的无腐蚀油类和石油产品，输送介质温度小于80℃，进口压力小于0.3mpa。型号意义is（ir，iy）50-32-200is——单级单吸清水离心泵ir——单级单吸热水泵iy——单级单吸离心油泵80——泵入口直径为80mm65——泵出口直径为65mm160——叶轮名义直径160mm性能范围（设计点）流量：12.5m³/h扬程：50m结构特点is、ir、iy型泵是根据标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的。泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封部件和悬架部件等组成。泵的结构采取后开门的结构形式，即泵体与泵盖的分界在叶轮的背面，泵体和泵盖构成泵的工作室；叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子；悬架和轴承部件支承泵的转子。为了平衡泵的轴向力，大多数叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔。但有些泵的轴向力不大，叶轮背面不必设密封环和平衡孔。ir型泵结构形式与is型泵基本相同

