

海口市651型橡胶止水带350x8

产品名称	海口市651型橡胶止水带350x8
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

防水腻子粉和普通腻子有何区别是什么

1、耐水性区别

通常普通的腻子粉耐水功能比较差，因此如果日后需要再将墙面翻新的话，必须将墙面原本使用的涂料一并铲除，再重新刮腻子。这样不仅增加了成本，还造成了资源的浪费，如果铲除的材料处理不当的话，还会对环境造成污染。而使用防水腻子刷墙的话，即使日后需要翻新，也不需要将之前的腻子铲除，并且还能确保墙体的寿命。

2、成本的区别

通常防水腻子的价格要比普通的腻子高出1-2倍，但防水腻子的装饰效果是远远超过普通腻子的。而且从腻子的用量、二次翻新时腻子的成本以及施工的费用综合来计算，其实使用防水腻子的成本还是要比普通腻子低的。防水腻子的特点在于它的白度和致密度，其附着力与遮盖率都是要比普通的腻子更强。

3、粘结度区别

防水腻子的粘结度要比普通腻子的粘结度高。通常普通的腻子粉粘结强度大约找0.25NPa左右，对浸水后的强度没什么要求。而防水腻子粉的粘结强度高达0.5NPa左右，并且浸水后的粘结度大于0.3NPa。因此可以看出，防水腻子的强度是远远高于普通腻子粉的，因此耐水腻子也不容易产生空鼓与脱落等现象。

此次新国标的主要变化体现在拉伸强度和扯断伸长率两个方面，现在国标拉伸强度系数为10兆帕和16兆帕，同以前想比较而言，取消了12兆帕，同时将15兆帕提升为16兆帕；扯断伸长率方面取消了300%标准，提升为zui低380%。

其实，新的橡胶止水带国标系数已经公布了两年多了，但在一些地方的项目中，依然使用的是以前的旧国标，我们想说明的是：虽然执行标准已经取消或者更改，但是我们衡水润远工程橡胶有限公司还是可以生产任何标准的产品的。

另外，有一部分用户关于国标橡胶止水带指的是什么并不是很清楚，橡胶止水带是否能够达到国标可它的宽度、厚度没有任何关系。在做第三方检测时，也需要先进磨片处理，也就是要把所取样品截断一部分，并打磨成薄片，然后进行拉伸、强度、硬度等方面的测试，zui后就可以得出详细

651型橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，651型中埋式橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。651型中埋式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段