

# 潍坊和德 耐腐蚀低温烟气换热器

产品名称	潍坊和德 耐腐蚀低温烟气换热器
公司名称	潍坊和德化工技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊滨海经济开发区
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊和德化工技术有限公司

### 焊接板式烟气余热回收器

优势：

- (1) 全焊式板式烟气余热回收器的换热板片，耐腐蚀低温烟气换热器批发，是用特殊的不锈钢，以的模具压制而成，表面光滑不易结垢，便于清洗。
- (2) 全焊接板式烟气余热回收器波纹状的设计使流体在较低的流速下也能产生湍流，提高了传热效率。
- (3) 全焊接板式烟气余热回收器的整个板片束并没有采用任何非金属材料，而是全部采用本体材料由弧焊焊接而成，因而有较高的耐温、耐压性能。在工作温度300 ，压力3.0Mpa的工况条件也十分适用。

目前，炼钢转炉烟气余热回收器普遍采用的是汽化冷却系统，利用转炉炼钢时释放的高温烟气余热作为热源产生蒸汽。转炉高温烟气经过汽化烟道冷却，温度降至900 左右，然后通过喷水降温、除尘，造成大量热量浪费的同时带来水资源和能源的高消耗，严重制约了炼钢转炉工序节能降耗水平的提高，连云港耐腐蚀低温烟气换热器，不符合国家提倡“发展循环经济、节能减排”的基本国策，所以研究转炉烟气余热深度回收器利用是十分必要的。

## 烟气余热回收器工作原理

电炉第四孔的炉气，经炉盖弯管和移动弯管烟道之间的间隙，耐腐蚀低温烟气换热器报价，进入移动弯管烟道，同时抽入一定量的炉外空气，以燃烬炉气中的CO等可燃气体形成高温烟气，高温烟气依次经过沉降室、汽化烟道、余热锅炉及节能器生产一定压力的蒸汽供生产生活使用，同时经余热利用系统后的烟气温度降到约250℃，与来自大密闭罩及屋顶除尘罩温度为60℃的二次废气相混合，耐腐蚀低温烟气换热器生产，混合后的废气温度低于130℃，进除尘器净化，并经风机排往大气。

潍坊和德-耐腐蚀低温烟气换热器报价由潍坊和德化工技术有限公司提供。潍坊和德化工技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊和德——您可信赖的朋友，公司地址：山东潍坊滨海经济开发区，联系人：姬经理。