

WST-1690-D/LED花洒电机，LED花洒配件，水力发电机有

产品名称	WST-1690-D/LED花洒电机，LED花洒配件，水力发电机有
公司名称	佛山市威斯泰电器有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:威斯泰 产品类型:永磁同步电动机 型号:WST-1690-BLED花洒电机
公司地址	佛山市顺德区容桂容里昌宝西路39号天富来国际工业城三座501、502
联系电话	23616099 13728588913

产品详情

品牌	威斯泰	产品类型	永磁同步电动机
型号	WST-1690-B LED花洒电机	极数	2极
额定功率	1w	额定电压	6 (V)
额定转速	3000 (rpm)	产品认证	ISO9001-2000
应用范围	LED花洒，LED水龙头，LED顶喷		

led花洒电机，led花洒配件led水龙头发电机，微型水力发电机，水力小型发电机，型号：wst-1693-a具有以下参数

一：正常参数：

1电压:2.5-8v,电流,50-180ma,

2启动水压:0.06mpa

3启动水流量:3-5l/min电机参数

4工作温度范围：-10 +90

二:空载参数:

1、电流：36ma2:转速: 3000rpm ± 10%

三:堵转参数:

1:电流:20ma2:力矩:10.0g.cm

四:最大效率下参数:

1、 电流 : 180ma2:转速:1500 ± 10%rpm/min

3、 力矩 : 15.0g.cm4:最大功率:0.20w

五 : 标准工作条件 :

1、 测试电压 : 6v 2、 旋转方向 : cw/ccw

六 : 机械噪音 : 2v , 空载 : 环境噪音不能大于30db

尺寸 : 直径24x长25mm

led花洒电机 , led花洒配件led水龙头发电机 , 微型水力发电机 , 水力小型发电机 , 型号 : wst-1693-a具有以下参数

一 : 正常参数 :

1电压:2.5-8v,电流,50-180ma,

2启动水压:0.06mpa

3启动水流量:3-5l/min电机参数

4工作温度范围 : -10 +90

二:空载参数:

1、 电流 : 36ma2:转速: 3000rpm ± 10%

三:堵转参数:

1:电流:20ma2:力矩:10.0g.cm

四:最大效率下参数:

1、 电流 : 180ma2:转速:1500 ± 10%rpm/min

3、 力矩 : 15.0g.cm4:最大功率:0.20w

五 : 标准工作条件 :

1、 测试电压 : 6v 2、 旋转方向 : cw/ccw

六 : 机械噪音 : 2v , 空载 : 环境噪音不能大于30db

尺寸：直径24x长25mm

led花洒电机，led花洒配件led水龙头发电机，微型水力发电机，水力小型发电机，型号：wst-1693-a具有以下参数

一：正常参数：

1电压:2.5-8v,电流,50-180ma,

2启动水压:0.06mpa

3启动水流量:3-5l/min电机参数

4工作温度范围：-10 +90

二:空载参数:

1、电流：36ma2:转速: 3000rpm \pm 10%

三:堵转参数:

1:电流:20ma2:力矩:10.0g.cm

四:最大效率下参数:

1、电流：180ma2:转速:1500 \pm 10%rpm/min

3、力矩：15.0g.cm4:最大功率:0.20w

五：标准工作条件：

1、测试电压：6v 2、旋转方向：cw/ccw

六：机械噪音：2v，空载：环境噪音不能大于30db

尺寸：直径24x长25mm

led花洒电机，led花洒配件led水龙头发电机，微型水力发电机，水力小型发电机，型号：wst-1693-a具有以下参数

一：正常参数：

1电压:2.5-8v,电流,50-180ma,

2启动水压:0.06mpa

3启动水流量:3-5l/min电机参数

4工作温度范围：-10 +90

二:空载参数:

1、 电流 : 36ma2:转速: 3000rpm \pm 10%

三:堵转参数:

1:电流:20ma2:力矩:10.0g.cm

四:最大效率下参数:

1、 电流 : 180ma2:转速:1500 \pm 10%rpm/min

3、 力矩 : 15.0g.cm4:最大功率:0. 20w

五 : 标准工作条件 :

1、 测试电压 : 6v 2、 旋转方向 : cw/ccw

六 : 机械噪音 : 2v , 空载 : 环境噪音不能大于30db

尺寸 : 直径24x长25mm

尺寸 : 直径24x长25mm