

# 洗衣机电容器.电机电容器.电动机电容器,防爆电容器,启动电容器

产品名称	洗衣机电容器.电机电容器.电动机电容器,防爆电容器,启动电容器
公司名称	佛山市威斯泰电器有限公司
价格	7.00/个
规格参数	品牌:威斯泰 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	佛山市顺德区容桂容里昌宝西路39号天富来国际工业城三座501、502
联系电话	23616099 13728588913

## 产品详情

品牌	威斯泰	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	该产品寿命长.损耗小.自愈性能良好.性能稳定.适用于洗衣机.分马力电机
外形	圆柱形	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5(%)
等效串联电阻(ESR)	2000(mΩ)	标称容量	2~75(μF)
损耗	00025	额定电压	110~630(V)
绝缘电阻	20000(mΩ)	温度系数	-40--70

本公司设计,生产,销售cbb60电容器,交流电动机电容器,cbb60洗衣机电容器,电机电容器,功率因素补偿电容,灯具电容产品,洗衣机电容器,型号:wst-lp-02欢迎来电详谈!我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证,ce rohs ul等多国产品认证,产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考,具体了解欢迎来电咨询...)感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

型号:wst-lp-02

特点: :该产品具有损耗小,绝缘电阻高,自愈性能良好,性能稳定,耐冲击电流,过载能力强等特点。

用途:适用于洗衣机,分马力电机,有助于电动机的启动与运行。

技术参数：运行温度：-40~105

额定电压：110vac/-630vac

容量范围：2  $\mu$ f-75  $\mu$ f

容量精度： $\pm 3\%$ / $\pm 5\%$ / $\pm 10\%$

引用标准：gb3667/iec252/en60252

耐电压：vt-t:2un/5s vt-c2000vac/5s

包装尺寸：28\*28\*25cm

包装数量:50pcs

相关证书：ce认证，cqc

本公司设计，生产，销售cbb60电容器，交流电动机电容器，cbb60洗衣机电容器，电机电容器,功率因素补偿电容，灯具电容产品，洗衣机电容器，型号：wst-cm-01欢迎来电详谈！我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证，ce rohs ul等多国产品认证，产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考，具体了解欢迎来电咨询...)感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

型号：wst-cm-01

特点：该产品具有损耗小，绝缘电阻高，自愈性能良好，性能稳定，耐冲击电流，过载能力强等特点。

用途：适用于洗衣机，分马力电机，有助于电动机的启动与运行。

技术参数：运行温度：-40~105

额定电压：110vac/-630vac

容量范围：2  $\mu$ f-75  $\mu$ f

容量精度： $\pm 3\%$ / $\pm 5\%$ / $\pm 10\%$

引用标准：gb3667/iec252/en60252

耐电压：vt-t:2un/5s vt-c2000vac/5s

包装尺寸：28\*28\*25cm

包装数量:50pcs

相关证书：ce认证，cqc

