

# 薄膜EVA 北京有机18-3

产品名称	薄膜EVA 北京有机18-3
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北京有机石化 EVA型号:18-3 (Y2045) 特性:薄膜级EVA,发泡级
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

薄膜级EVA,发泡级EVA 北京有机18-3.

# ????EVA 18-3 (Y2045)???????????

本公司报道:

EVA 18-3 (Y2045)

厂家(产地):北京有机  
特性级别:增韧级,透明级,耐低温,耐老化,高光泽  
类型:标准料

牌号:18-3  
用途级别:薄膜级  
规格级别:发泡级、薄膜级

北京有机EVA18-3产品用途

薄膜加工型—农膜、食品软包装膜、拉伸膜、铸造膜、重包装膜、热熔膜等；  
注塑制品型—中空制品、发泡片、挠性软管、耐低温垫圈、挡泥板等；热熔胶型—各种热  
熔粘合剂、涂层等；其它—电线、电缆材料、医用器材、层压材料。

乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA18J3 燕山石化EVA 18J3产品属性：

牌号	18J3
厂家(产地)	燕山石化
VA含量	18
MI	3
产品颜色	透明

燕山石化EVA 18J3产品指标参数：

EVA 18J3是燕山石化20万吨高压管式法聚乙烯装置生产的乙烯-醋酸乙烯共聚物，适用于电缆、发泡、及母粒载体等产品。

项目	单位	典型值	测试标准
熔体质量流动速率	g/10min	2.8	GB/T 3682-2000
乙酸乙烯酯含量	%	18	SH/T 1591-1994
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.939	GB/T 1033-2010
拉伸断裂应力	MPa	16	GB/T 1040.2-2006
断裂标称应变	750		
熔融温度		86	GB-T 19466.3-2004
维卡软化温度	59	GB/T 1633-2000	
邵氏硬度D（瞬时读数）	D	33	GB/T 2411-2008

窗体底端

## 产品简介

北京有机EVA18-3产品用途薄膜加工型—农膜、食品软包装膜、拉伸膜、铸造膜、重包装膜、热熔膜等；注塑制品型—中空制品、发泡片、挠性软管、耐低温垫圈、挡泥板等；热熔胶型—各种热熔粘合剂、涂层等；其它—电线、电缆材料、医用器材、层压材料。