

# 防爆变频调速控制柜 通安防爆性能优耗能低 四川防爆正压柜

产品名称	防爆变频调速控制柜 通安防爆性能优耗能低 四川防爆正压柜
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

## 产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 防爆控制箱产品特点

- 1、防爆控制柜(箱)内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。
- 2、电压等级可从220V-1140VAC。
- 3、防爆控制箱一般有增安型型和隔爆型两种结构。外壳采用增安型箱体，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型，四川防爆正压柜，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮，控制开关，伴热保温防爆正压柜，仪表等均为防爆元件。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，pxk防爆正压柜，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 防爆控制箱

防爆标志：Exde BT6\*Exde

防护等级：IP54、

防腐等级：WF2、

使用类别：AC-3、

额定电压：

额定电流：

电缆外径： 10mm ~

进线口螺纹：G1/2 ” ~ G4 ”

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 防爆控制箱如何做好防水措施

防爆控制箱的防爆性能和外壳防护性能是不同的概念，防爆控制箱不一定是防尘、防水设备。防爆控制箱若是进水，会造成电气元件和回路绝缘降低，从而引发事故。防爆控制箱的防爆性能以Ex符号表示，防爆变频调速控制柜，防水防尘性能以IP符号表示。防爆控制箱只有达到IP65以上防护等级才能达到防喷水要求。

防爆控制箱进水多是由暴雨冲刷而成，温差大的潮湿环境下，电器及配管内会由于热胀冷缩形成呼吸作用，使内部存水。通过对防爆控制箱进水问题分析，找出相对措施，避免进水。

防爆变频调速控制柜-通安防爆性能优耗能低-四川防爆正压柜由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司是一家从事“防爆空调,防爆除湿机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通安防爆在柜机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事柜式防爆空调，柜式防爆空调机，柜式防爆空调厂家的厂家，欢迎来电咨询。