

## CDL42 40 2机封 用于南方泵配套机封 机封

产品名称	CDL42 40 2机封 用于南方泵配套机封 机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

### 波纹管机械密封的使用寿命

对于波纹管机械密封在安装前使用煤油对波纹管进行检漏，确认波纹管完好无泄漏的情况下，方可进行安装。同时由于波纹管机械密封的波纹管容易破损，机封，在安装的过程中一定要小心谨慎。在流量调节和开停泵时，避免发生喘振、泵抽空以及冲洗流体断流等现象。过滤密封介质中的杂质，合理采用自身平衡冲洗方式或外部强制循环冲洗方式，改善冲洗冷却条件，同时加大冲洗系统的限流孔板孔径，增加冲洗液量，保证冲洗液的供给平稳和充足，使机械密封的润滑和散热状况得到改善，防止机械密封因过热出现烧毁、裂纹、析出结晶等现象，延长机械密封的使用寿命。

### 机械密封检修过程中也要做到具体问题具体分析

机械密封检修过程中也要做到具体问题具体分析，应为机械密封所密封的介质是不同的，凉水和热水的温度不同，密封的介质是否具有腐蚀性，腔室内压力的不同，机械密封的设计就会不同，CDL42-40-2机封，检修工艺也会有所差别，这就需要在检修工作中灵

活应变，只有这样才能保证检修质量。设备转轴的径向跳动应  $\leq 0.04$ 毫米，轴向窜动量不允许大于0.1 毫米；设备的密封部位在安装时应保持清洁，CDL42-30机封，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和尘带入密封部位；

一般机械密封，动环的中心、静环的中心和轴的中心线都在一条直线上，CDL42-20-2机封，如果将动环或静环中的某一个环的端面中心做成与轴的中心线偏移一定距离，就能使环在旋转时不断带入润滑液至滑动面间起润滑作用。应当指出的是，偏心尺寸不能过大，特别是对于高压，偏心会使端面所受的压力不均匀，而造成磨损不均匀。对于高转速密封，不宜用动环作为偏心环，否则由于离心力的平衡会使机器发生振动。

CDL42-40-2机封-用于南方泵配套机封-机封由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。天津市南开区正多邦泵业销售中心在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正多邦泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：易经理。