

海润装备公司 保冷支座 石河子支座

产品名称	海润装备公司 保冷支座 石河子支座
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

产品详情

支座生产厂家

支座是容许管道和支承结构有相对位移的。4. 支座适用管道外径25 - 3000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm，荷载范围0 - 2500KN由管夹和横担组成，上部管夹用螺母固定物品，下部横担由吊杆螺母扁螺母另开列。支座按其结构和功用分为滑动、翻滚、弹簧、悬吊和导向等支座方法。支座与支架是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成。它接受管道的笔直荷载，容许管道在水平方向滑动位移。为了使架空管道温度变形引起的管道位移不致过于会集，并均匀地得到补偿，架空管道每隔必定长度即被牢牢地固定起来。支座价格，在固上，管道既不能作轴向位移，也约束了它的侧向位移。固上支承管道的支座即固定支座，保冷支座厂家，它安装在管道的下部，既是管道的支承结构，又是管道和管架之间的联接结构。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

J3-J4DN200支座

支座厂家供应，现货齐全，

支座在任何有管道敷设的当地都会用到，。长长直线管道用固定支座分段，以控制每段伸缩量不至过大，便于计算伸缩量，并设伸缩补偿装置，将伸缩量‘消化’在本段内，每段内所设的可滑动的支座，承担管道的重量，允许伸缩滑动。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转功能和安置要求，管夹滑动支座生产厂家，管架分成固定和活动两种。设置固的当地成为固定支架，这种管架与管道支架不能

产生相对位移，一般管道固定支架距离的确定准则
、
支座是用来接受管道因热胀冷缩时所产生的推力，为此，支架和基础需巩固，以接受推力的效果。
、
固定支架距离的巨细直接影响管网的经济性，因而，要求固定支架安置合理，使固定支架答应距离加大以减少管架数量。2、固定支架距离有必要满足的条件
、管道的热伸长量不得超越补偿器的答应补偿量 J3-J4DN200加强筋焊接型支座价格。

支座实体厂家，红松木保冷木块一般情况下都是和卡箍配套设备运用.作为管道管托设备于低温设备及管道上面，首要适用于化工动力管道的铺设与架接，保冷支座报价，支座图片 角度分为45°，60°，石河子支座，90°，120°，180°等，厚度分为20mm至300mm，长度分为80-300.资料首要要有红松木，硬杂木，外表经沥青油或许杂芬油浸泡二至三次.避免冷量传达、支座主要作用，产生冷桥，结露.起到隔冷、减振、缓冲热膨的效果。3、滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙，纵向移动量应符合设计要求。支座 出厂价格。

海润装备公司(图)-保冷支座报价-石河子支座由沧州海润管道装备有限公司提供。海润装备公司(图)-保冷支座报价-石河子支座是沧州海润管道装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙明君。