

灯管工厂 日光灯灯管工厂 东莞明眸

产品名称	灯管工厂 日光灯灯管工厂 东莞明眸
公司名称	东莞市明眸照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区下桥银桥街16号
联系电话	13925858743

产品详情

UL94防火等级的划分标准

可燃性UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时，其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告，只报告UL等级而没有厚度是不够的。

塑料灯管工厂由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中的下限。要求对于3到13mm厚的样品，燃烧速度小于40mm每分钟；小于3mm厚的样品，燃烧速度小于70mm每分钟；或者在100mm的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。可以引燃30cm下方的药棉。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能引燃30cm下方的药棉。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

东莞市明眸照明科技有限公司，8年于灯具配件行业，，，欢迎有兴趣的客商朋友致电或在线咨询。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市明眸照明科技有限公司

LED灯具逐步取代荧光照明灯具

随着国家政策的鼓励，各地的支持及推进，目前LED已经为家喻户晓阶段，各地不同程度的上了LED灯的相关项目，大家可以留意下身边的变化，目前很多公路都换成了节能高亮度的LED路灯;LED灯将逐步替代荧光照明灯具，未来LED成为主流照明灯具。

那么，成为主流照明产品的基本要素是什么呢?

新型光源产品一定要比上一代产品有较明显的品质改进，比如荧光灯比白炽灯要节能80%，寿命更高出3-5倍以上。同样道理，如果LED灯将成为下一代主流照明光源，则必须比荧光灯节能50%以上，寿命比荧光灯高出5倍以上，倘若LED光源品质与荧光灯相差不多，则很难取代荧光灯成为下一代照明光源。

目前LED灯具是可以完全替代荧光灯管的，LED具有以下优势：

- 1.低耗高亮：相同亮度的情况下 18W LED T8灯管替代40W荧光灯管;
- 2.LED比荧光灯寿命长好几倍:LED灯具 50000小时 荧光灯才5000~10000小时;
- 3.LED环保，可收回，荧光灯含Hg，荧光灯管被打碎后里面的白色粉末(荧光粉末)会溢出,有毒;
- 4.使用LED灯具可以比荧光灯管节能50%以上，就拿一些工厂照明案例来讲，原先使用飞利浦40w荧光灯，后来更换成18W LED 灯管，如果工厂的用电量非常大的话，那一年将能节省一笔相当可观的费用。

LED灯将逐步替代荧光照明灯具，据介绍，随着技术的进步和成本的下降，LED照明灯具大量取代荧光灯和白炽灯,目些照明时间长的场所，比如大型商场、超市、地下停车场、工厂、宾馆、道路及隧道等商业照明纷纷的从传统灯具替换成LED照明。

东莞市明眸照明科技有限公司8年来专注于LED灯具配件，！

选择东莞明眸，就是选择放心！

怎样把日光灯灯管更换成LED灯管呢？

灯管有传统日光灯和LED灯管之分，那么怎样把传统日光灯更换成LED灯管呢？

- 1．首先拆除旧的日光灯灯管，就是两边有弹簧的，用点力向其中一边推一下，就可以出来了，装的时候也是这样。
- 2．然后拆除支架盖板，用左手压紧底板，右手握住盖板往上拉，就可以拆除盖板。
- 3．接着拆除电子镇流器，用斜口钳剪断电子镇流器的输入线和输出线，并用螺丝刀把固定电子镇流器的螺丝拧出来，就可以轻松拆除电子镇流器了。
- 4．然后就是接线，把电网的电线和支架端口进线接好，并用电工胶带包好。
- 5．接着盖紧盖板，把包好的电线理顺，并固定在支架线槽内，用双手握住盖板，往下用力按就可以盖紧

盖板。

6. 后安装LED灯管，把LED灯管两端的接线插针对准支架的安装缝，就可以轻松放进去安装好了。