

天津低压电缆经销商 南洋线缆 太原低压电缆经销商

产品名称	天津低压电缆经销商 南洋线缆 太原低压电缆经销商
公司名称	天津市南洋北方线缆销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区中环东路239号
联系电话	18522799877 18522799877

产品详情

高压电缆截面的选择方法

众所周知电力电缆常被人们分为高压电缆和低压电缆，其中高压电缆常被用于电力传输主干道，山西低压电缆经销商，而低压电缆则常被用于电力传输的分支道。高压电缆截面的选择方法：由于电缆的散热条件差，高压线路短路电流又大，因此短时间大的短路电流通过时，河北低压电缆经销商，会使电缆芯线的温度超过其绝缘材料的短时允许温度，太原低压电缆经销商，而受到损坏。所以高压电缆必须考虑短路时的热稳定性。一般高压电缆的截面按经济电流密度选择，按长时允许电流、允许电压损失和短路时的热稳定条件校验。

ZRNH-KVV22

耐火电缆作用 本产品用于额定电压450/750V及以下有阻燃防火要求的石油、化工、电站、地铁、医院、矿山、机场、高层建筑物等控制、监控回路及保护线路的特殊场合。

GB/T19666-2005 (等同IEC60331 , 60332)ZRNH-

KVV22-耐火控制电缆执行标准GB/T9330.2.3-2008 ZRNH-KVV22-耐火控制电缆使用特性

1、安装敷设时环境温度不低于0 °C。 2、导体z高工作温度:聚绝缘70 °C

，交联聚乙烯绝缘90 °C。 3、安装敷设时zui小弯曲半径:无铠装6

X电缆外径，有屏蔽层软电缆6X电缆外径，有铠装或铜带屏蔽12X电缆外径。

铝芯高压电缆的特点：1、10kV的高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线，但即使有绝缘外皮也高压电线需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘。2、35kV的高压输电线路则采用裸导线，因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘；这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。高压电缆是一种将水电厂、火电厂等生产出来的高压电能输送到用电区域的电力设备，天津低压电缆经销商，它的出现解决了高压电能输送损耗的问题，极大的节省了国家的电能资源。由于他的高压的特殊性质，所以在他的工作周边要有很多配套的设施。

天津低压电缆经销商-南洋线缆-太原低压电缆经销商由天津市南洋北方线缆销售有限公司提供。天津市南洋北方线缆销售有限公司是一家从事“北达线缆,南洋线缆,北达牌,南牌,津达牌,敏达牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南洋线缆在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事南洋电线，南洋阻燃电线，南洋耐火电线的厂家，欢迎来电咨询。